



HIXI 84700 UF

Maisto gaminimas / Kaitlentės / Indukcinės



TECHNOLOGIJOS

„Easy Direct“ valdymas

Ruošiatės dideliai puotai? Naudokite visus savo kaitlentės kaitinimo laukus ir paruoškite šimtmečio vakarienę! Vienu judesiu jūs nustatysite atskirų kaitinimo laukų galingumą, nes kiekvieną iš jų galima reguliuoti atskirai.

IndyFlex™ indukcinė technologija

Naujoji „Beko IndyFlex™“ indukcinė kaitlenčių technologija suteikia galimybę išnaudoti didesnę plotą dėl kintamo kaitinimo paviršiaus. Vartotojas turi galimybę sujungti kelias šildymo zonas į vieną didesnę, kuri suteikia daugiau laisvės gaminti. Dėl kintamos kaitinimo zonos, priklausomai nuo individualių poreikių, galima naudoti tiek dideles keptuves ar puodus, kaip ir mažus indus.

EasyFit montavimas

Sumontuokite savo naują kaitlentę vos per kelias sekundes! Pakanka įstatyti kaitlentę į paruoštą ertmę, tvirtai paspausti... ir viskas! Jums nereikia nieko sukti ar reguliuoti.

SPECIFIKACIJOS

Modelis

HIXI 84700 UF

Krājumu kods

7757183604

Spalva

Juoda

EAN kods

8690842469275



HIXI 84700 UF

Maisto gaminimas / Kaitlentės / Indukcinės

Prekės kodas

Kaitlentės tipas	Elektrinis (Indukcinė)	SAP kodas	7757183604
EAN kodas	8690842469275	Kaitlentės degiklių konfigūracija	4 Indukcinė with 1 Flexizone
Kaitlentės ekranas	Diodai LED Display - Nova (Direct Acces Slider)	Įtampa (V)	380-415 2N~
Kištuko tipas	Nėra	Priekinė kairė zona	180mmx200mm - 2200/3100W (Max/Boost)
Priekinė dešinė zona	180mmx200mm - 2200/3100W (Max/Boost)	Galinė kairė zona	180mmx200mm - 2200/3100W (Max/Boost)
Galinė dešinė zona	180mmx200mm - 2200/3100W (Max/Boost)	Valdymo skydelis (kaitlentė)	Liečiamas control (embedded iki hob panel)
Kaitlentės spalva	Juodas	Laikmatis	Taip
Maisto gaminimo lygis	9	Booster funkcija	Taip
Apjungimo funkcija	Taip	Skaitmeninis kaitlentės ekranas	Taip
Liekamosios šilumos indikatoriai	Taip	Ekrano užraktas	Taip
Kaitlentės ekrano spalva	Juodas	Automatinis puodų aptikimas	Taip
Automatinis išjungimas	Taip	Įjungimo / išjungimo indikatoriaus apšvietimas	Taip
Valdymo skydelio apsauga nuo išsiliejusių skysčių	Taip	Apsaugos nuo perkaitimo sistema	Taip
Galios reguliavimas	Taip	Gylis	52.0 centimeters
Plotis	82.0 centimeters	Aukštis	22.3 centimeters
Svoris	22.700 kilograms		