


Sisseehitav pliit

Kasutusjuhend



HIC 64400 E

ET | LT | LV

185.9101.85/R.AE/28.12.2017/6-5

Tutvuge palun esmalt käesoleva kasutusjuhendiga!





Lugupeetud klient!

Aitäh, et otsustasite Bekou toote kasuks. Loodetavasti jääte selle kaasaege tehnoloogia järgi valmistatud kvaliteetse toote tööga rahule. Selleks tutvuge enne toote kasutamist hoolikalt kasutusjuhendi ja kõigi kaasasolevate dokumentidega ja hoidke need alles. Kui annate toote üle uuele omanikule, pange kaasa ka kasutusjuhend. Järgige kõiki kasutusjuhendis toodud hoiatusi ja juhiseid.

Pidage meeles, et kasutusjuhendis võib olla juttu mitmest mudelist. Mudelite erinevused on kasutusjuhendis välja toodud.

Sümbolite tähendused

Kasutusjuhendis kasutatakse järgmisi sümboleid:



Arçelik A.Ş.
Karaağaç caddesi No:2-6
34445 Sütlüce/Istanbul/TURKEY
Made in TURKEY



This product was manufactured using the latest technology in environmentally friendly conditions.

**1 Olulised hoiatused ning juhised
ohutuse tagamiseks ja keskkonna
säätmiseks 4**

Üldine ohutus	4
Elektriohutus	4
Toote ohutu kasutamine	5
Ettenähtud otstarve	6
Laste ohutuse tagamine	6
Toote kõrvaldamine kasutuselt.....	7
Pakkematerjali kõrvaldamine	7

2 Üldine teave 8

Ülevaade	8
Tehnilised andmed.....	8

3 Paigaldamine 9

Enne paigaldamist	9
Paigaldamine ja ühendamine	10
Toote kõrvaldamine kasutuselt.....	11

4 Ettevalmistused 12

Nõuandeid energia säästmiseks	12
Esimene kasutuskord	12
Seadme esmane puhastamine	12

5 Pliidiplaadi kasutamine 13

Üldine teave toiduvalmistamise kohta	13
Pliidi kasutamine	13
Juhtpaneel.....	13

6 Hoidmine ja hooldus 17

Üldine teave.....	17
Pliidi puhastamine	17

7 Probleemide lahendamine 18

1 Olulised hoiatused ning juhised ohutuse tagamiseks ja keskkonna säästmiseks

Käesolev peatükk sisaldab ohutusjuhiseid, mis aitavad teil vältida kehavigastusi ja varalist kahju. Nende juhiste eiramisel kaotab garantii kehtivuse.

Üldine ohutus

- Üle 8-aastased lapsed ja füüsilise, meele- või vaimupuudega inimesed või isikud, kellel puuduvad vastavad kogemused või teadmised, võivad seadet kasutada juhul, kui nad teevad seda järelevalve all või on saanud seadme kasutamiseks vajalikud juhised ning mõistavad sellega kaasnevaid ohte.

Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed ei tohi omapead seadet puhastada ja hooldada.

- Seadet ei tohi kasutada lapsed ega füüsilise, meele- või vaimse puudega isikud või kogemusteta ja vastavate teadmisteta isikud, kui nad ei tegutse nende ohutuse eest vastutava isiku järelevalve või juhendamise all.

Lapsed ei tohi seadmega mängida, kui puudub järelevalve.

- Kui toode antakse kellelegi teisele isiklikuks kasutamiseks või uuele omanikule, tuleb anda kaasa ka kasutusjuhend, toote etiketid ja

muud olulised dokumendid ja osad.

- Paigaldus- ja remonttööd tuleb alati jätta volitatud teeninduse hooleks. Tootja ei vastuta kahjude eest, mis tulenevad volitamatu isikute tehtud protseduuridest ja võivad muuta garantii kehtetuks. Enne paigaldamist tutvuge hoolikalt juhistega.
- Ärge kasutage toodet, kui see on rikkis või sellel on nähtavaid vigastusi.
- Kontrollige pärast iga kasutuskorda, et toote funktsiooninupud on välja lülitatud.

Elektriohutus

- Rikkis toodet ei tohi kasutada, vaid see tuleb lasta volitatud teeninduses korda teha. Elektrilöögi oht!
- Toote võib ühendada ainult maandatud elektrikontakti/-liiniga, mille pinge ja kaitse vastavad tabelile “Tehnilised andmed”. Laske maandus paigaldada kvalifitseeritud elektrikul olenemata sellest, kas kasutate toodet transformaatoriga või ilma. Meie ettevõtte ei vastuta probleemide eest, mis on tingitud toote kasutamisest ilma

kohalikele eeskirjadele vastava maanduseta.

- Ärge kunagi peske toodet veega uhtudes või üle kallates!
Elektrilöögi oht!
- Paigaldamise, hoolduse, puhastamise ja remondi ajaks tuleb toode vooluvõrgust lahutada.
- Kui toote toitejuhe saab viga, peab tootja, hooldusfirma või vastava kvalifikatsiooniga elektrik ohu vältimiseks selle välja vahetama.
- Kasutage ainult ühendusjuhett, mis vastab tabelile "Tehnilised andmed".
- Seade tuleb paigaldada nii, et selle saab võrgust täielikult lahti ühendada. Lahtiühendamise võimalus tuleb tagada voolupistikuga või püsielektrisüsteemi paigaldatud lülitiga, mis vastab ehitusnõuetele.
- Elektriseadmetel ja -süsteemidel peaksid töid teostama ainult volitatud ja vastava kvalifikatsiooniga isikud.
- Kahjustuste tekkimisel lülitage toode välja ning lahutage see vooluvõrgust. Selleks lülitage välja kaitsekork.
- Veenduge, et kaitsme voolutugevus vastab toote niminäitajatele.

Toote ohutu kasutamine

- HOIATUS: Seade ja selle välispinnad muutuvad kasutamise käigus tuliseks. Kindlasti tuleb hoiduda kokkupuutest kuumutuselementidega. Alla 8-aastased lapsed tuleb seadmest eemal hoida, välja arvatud juhul, kui nad on täiskasvanu pideva jälgimise all.
- Ärge kasutage toodet, kui mõtlemisvõime või koordinatsioon on alkoholi ja/või uimastite tarbimise tagajärjel halvenenud.
- Olge toitusesse alkohoolseid jooke lisades ettevaatlik. Kõrgel temperatuuril alkohol aurustub ning võib tuliste pindadega kokku puutudes põhjustada tulekahju.
- Ärge asetage toote lähedusse kergestisüttivaid materjale, kuna selle küljed võivad kasutamise ajal kuumeneda.
- Ärge tõkestage ventilatsiooniasasid.
- Ärge kasutage puhastamiseks aurupuhasteid, muidu võite saada elektrilöögi.
- HOIATUS: Rasva või õli sisaldava anuma jätmine pliidile järelevalveta on ohtlik ja võib põhjustada tulekahju. ÄRGE üritage tuld kustutada veega, vaid lülitage seade välja ja seejärel katke leek nt pajakaane või tuletেকiga kinni.

- **TÄHELEPANU:**
Küpsetamistoimingut peab jälgima. Lühiajalist küpsetamistoimingut peab pidevalt jälgima.
- **HOIATUS:** Tuleoht: Ärge hoidke keedupindadel esemeid.
- **HOIATUS:** Kui pind on pragunenud, lülitage seade välja, et vältida elektrilöögi ohtu.
- Klaasist pliidiplaadi purunemisel tehke järgmist. Lülitage otsekohe välja kõik põletid ja elektrilised kütteelemendid ning eemaldage seade vooluvõrgust. Ärge puudutage seadme pinda. Ärge kasutage seadet.
- Seade ei ole mõeldud kasutamiseks välise taimeri või eraldi kaugjuhtimissüsteemiga.
- Rõhk, mis tekib keeduplaadi pinnal või keedunõu põhja all oleva niiskuse aurustumisel, võib keedunõu paigast nihutada. Seepärast jälgige alati, et pliidi pind ja keedunõude põhjad oleksid kuivad.
- **HOIATUS:** Kasutage ainult seadme külge paigaldatud, tootja poolt valmistatud või kasutusjuhendis soovitatud kaitsepiirdeid. Ebasobivate kaitsepiirete kasutamine võib lõppeda õnnetusega.

Toote tuleohutuse tagamine:

- Veenduge, et pistik on kindlalt pesas, et ei tekiks sädemeid.
- Ärge kasutage kahjustatud või vigastatud juhet. Samuti ei tohi kasutada pikendusjuhet.
- Vältige niiskuse või vedeliku sattumist toote ühendamiseks kasutatud pistikupesale.

Ettenähtud otstarve

- Toode on mõeldud ainult kodukasutuseks. Kasutamine ettevõtluses ei ole lubatud.
- Seade on mõeldud ainult toidu valmistamiseks. Seda ei tohi kasutada muuks otstarbeks, näiteks ruumi kütmiseks.
- Tootja ei võta mingit vastutust ebaõige kasutamise või käsitlemise tagajärjel tekkinud kahjude eest.

Laste ohutuse tagamine

- **HOIATUS:** Ligipääsetavad osad võivad kasutamisel kuumeneda. Väikelapsed tuleb eemal hoida.
- Pakkematerjalid on lastele ohtlikud. Hoidke pakkematerjale väljaspool laste käeulatus. Käideldes kõiki pakendijäätmeid vastavalt keskkonnastandarditele.
- Elektriseadmed on lastele ohtlikud. Hoidke lapsed töötavast seadmest eemal ja ärge laske neil seadmega mängida.

- Ärge asetage seadme kohale asju, mida lapsed võiksid üritada kätte saada.

Toote kõrvaldamine kasutuselt

WEEE direktiivi täitmine ja romuseadme kõrvaldamine:



Seade vastab Euroopa Liidu WEEE direktiivile (2012/19/EL). Seadmel on elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete (WEEE) liigiti kogumise tähis.

Seade on valmistatud kvaliteetsetest osadest ja materjalidest, mis sobivad ringlussevõtmiseks ja taaskasutamiseks. Ärge visake tarbetuks muutunud seadet tavalise olmeprügi ega muude jäätmete hulka.

Viige see elektri- ja elektroonikajäätmete kogumispunkti. Kogumispunktide kohta saate täpsemat teavet kohalikust omavalitsusest.

RoHS-direktiivi täitmine:


Seade vastab Euroopa Liidu RoHS-direktiivile (2011/65/EL). See ei sisalda direktiivis mainitud kahjulikke ja keelatud materjale.

Pakkematerjali kõrvaldamine

- Pakkematerjalid on lastele ohtlikud. Hoidke pakkematerjale ohutus kohas, kust lapsed neid kätte ei saa. Toote pakend on valmistatud taaskasutatavatest materjalidest. Kõrvaldage pakkematerjalid nõuetekohaselt ja sorteerige vastavalt taaskasutatavate jäätmete kogumise eeskirjadele. Ärge visake neid olmeprügi hulka.

2 Üldine teave

Ülevaade



- | | | | |
|---|---------------------------|---|-----------------------|
| 1 | Ühesõriline küpsetusplaat | 3 | Klaaskeraamiline pind |
| 2 | Kinnitusklamber | 4 | Aluskate |

Tehnilised andmed

Pinge/sagedus	220-240 V ~ 50/60 Hz
Energiatarve kokku	6000 W
Kaitse	16 A x 2 / 32 A
Juhtme tüüp/ristlõige	minH05V2V2 5 x 1,5 mm ² / 3 x 2,5 mm ²
Välismõõtmed (kõrgus/laius/sügavus)	55 mm/580 mm/510 mm
Paigaldusmõõtmed (laius/sügavus)	560 mm/490 mm
Põletid	
Vasak esimene	Ühesõriline küpsetusplaat
Suurus	180 mm
Võimsus	1800 W
Vasak tagumine	Ühesõriline küpsetusplaat
Suurus	140 mm
Võimsus	1200 W
Parem tagumine	Ühesõriline küpsetusplaat
Suurus	180 mm
Võimsus	1800 W
Parem esimene	Ühesõriline küpsetusplaat
Suurus	140 mm
Võimsus	1200 W



Toote kvaliteedi parandamiseks võidakse tehnilisi andmeid ette teatamiseta muuta.



Kasutusjuhendis toodud joonised on skemaatilised ning ei pruugi teie tootega täpselt kokku langeda.



Tootel olevatel etikettidel või tootega kaasas olevas dokumentatsioonis toodud väärtused on saadud laboritingimustes vastavalt asjaomastele standarditele. Olenevalt toote töö- ja keskkonnatingimustest võivad tegelikud väärtused varieeruda.

3 Paigaldamine

Toode tuleb lasta paigaldada pädeval spetsialistil vastavalt kehtivatele eeskirjadele. Muidu muutub garantii kehtetuks. Tootja ei vastuta kahjude eest, mis tulenevad volitamata isikute tehtud protseduuridest ja võivad muuta garantii kehtetuks.



Toote paigalduskoha ning elektrisüsteemi ettevalmistamine on kliendi ülesanne.



OHT:

Toote paigaldamisel tuleb järgida kõiki gaasi- ja elektrisüsteemidele kehtestatud kohalikke eeskirju.



OHT:


Enne paigaldamist vaadake üle, kas tootel ei ole defekte. Defektide esinemisel ärge laske toodet paigaldada.

Kahjustatud toode võib kujutada ohtu.

Enne paigaldamist

Pliit on mõeldud paigaldamiseks kaubandusvõrgus müüdavale tööpinnale. Seadme ning köögiseinte ja -mööbli vahele tuleb jätta ohutuse tagamiseks piisav vahe. Vt joonist (väärtused millimeetrites).

- Seda võib kasutada ka vabalt seisvas asendis. Jätke pliidi pinna kohale vähemalt 750 mm vaba ruumi.
- (*) Kui kavatsete paigaldada pliidi kohale õhupuhasti, valige selle paigalduskõrgus vastavalt tootja juhiste (vähemalt 650 mm).
- Eemaldage pakkematerjalid ning transpordifiksaatorid.
- Pinnad, sünteetilised laminaadid ja kasutatavad puhastusvahendid peavad olema kuumuskindlad (vähemalt 100 °C).
- Tööpind peab olema joondatud ja kinnitatud horisontaalselt.
- Lõigake tööpinnale pliidi jaoks auk, mis vastab paigaldusmõõtmetele.



* min

Paigaldamine ja ühendamine

- Toodet tohib paigaldada ja ühendada ainult vastavalt ametlikele paigalduseeskirjadele.



Ärge paigaldage pliiti teravate servade või nurkade lähedusse.
Klaaskeraamiline pind võib puruneda!

Elektriühendused

Ühendage toode maandatud elektrikontakti/-liiniga, millel on sobivate näitajatega minikaitselüliti (vt tabelit "Tehnilised andmed"). Laske maandus paigaldada kvalifitseeritud elektrikul olenemata sellest, kas kasutate toodet transformaatoriga või ilma. Meie ettevõtte ei vastuta kahjude eest, mis on tingitud toote kasutamisest ilma kohalikele eeskirjadele vastava maandusest.



OHT:

Toote võivad vooluvõrku ühendada ainult autoriseeritud ja kvalifitseeritud isikud. Toote garantiiaeg algab alles pärast nõuetekohast paigaldamist.
Tootja ei vastuta kahjude eest, mis tulenevad volitamata isikute tehtud protseduuridest.



OHT:

Toitejuhet ei tohi kinnitada klambritega, väänata ega muljuda ning see ei tohi puutuda kokku toote kuumenevate osadega.
Kahjustatud toitejuhtme peab välja vahetama kvalifitseeritud elektrik. Muul juhul tuleb arvestada elektrilöögi, lühise või tulekahju ohuga!

- Ühendus peab vastama riiklikele eeskirjadele.
- Võrgutoite näitajad peavad vastama seadme tüübisildile märgitud andmetele. Tüübisilt paikneb toote korpuse tagaküljel.
- Toote toitejuhe peab vastama tehniliste andmete tabelis toodud väärtustele.



OHT:

Enne elektritööde tegemist ühendage toode vooluvõrgust lahti.
Elektrilöögi oht!

Toitejuhtme ühendamine



Juhtmestiku paigaldamisel tuleb järgida elektrisüsteemidele kehtestatud siseriiklike/kohalike eeskirju ning kasutada ahju jaoks sobivat elektrikontakti/-liini ja pistikut. Kui toote võimsus on suurem kui pistiku ja elektrikontakti/-liini (kestev) talusuvool, tuleb toode ühendada püsielektrisüsteemi otse, kasutamata pistikut ja elektrikontakti/-liini.


1. Kui tootega ei ole kaasas toitejuhet, tuleb sellega ühendada toitejuhe, mis valitakse tabelist (*Tehnilised andmed, lk 8*) vastavalt teie kodus olevale elektrisüsteemile, järgides ühenduskeemil toodud juhiseid.

Kui toitevoolu kõiki poolusi ei ole võimalik lahutada, tuleb ühendada vähemalt 3 mm kontakti vahelise voolukatkestusseade (kaitse, liinikatkestusüliti, kontaktor) ja kõik voolukatkestusseadme poolused peavad vastavalt IEE direktiividele paiknema toote kõrval (mitte kõrgemal). Selle juhise eiramine võib põhjustada probleeme toote kasutamisel ja muuta garantii kehtetuks.



Soovitav on kasutada lisakaitseks jääkvoolukatkestit.

2. Avage kruvikeeraja abil klammkarbi kaas.
3. Pange toitejuhe läbi juhtme klambri terminali all ja kinnitage see juhtmepinguti kaudu sisseehitatud kruviga põhiseadme külge.
4. Ühendage juhtmed kaasasoleva diagrammi abil.




5. Pärast juhtmete ühendamist sulgege klammkarbi kaas.
6. Paigutage toitejuhe nii, et see ei puutu vastu toodet, ning vältige selle surumist toote ja seinavahele.




Ohutuse tagamiseks ei tohi juhe olla pikem kui 2 meetrit.

Toote paigaldamine

1. Keerake pliit tagurpidi ja asetage siledale pinnale.
2. Pakendis olev isoleertihend tuleb pliidi paigaldamisel painutada ümber selle alumise pinna, nagu joonisel näidatud.



3. Asetage pliit tööpinnale ja seadke avaga kohakuti.
4. Kinnitage pliit paigaldusklambritega, mis tuleb pista läbi korpuse alumisel küljel olevate avade.




- 1 Pliit
- 2 Kruvi
- 3 Paigaldusklamber
- 4 Tööpind




Pliidi paigaldamisel kapi peale tuleb paigaldada ka riiul, mis eraldab kappi pliidist: vt eespool toodud joonist. Sisseehitatud ahju kohale paigaldamisel ei ole seda vaja.

Näiteks kui toode paigaldatakse sahtli kohale ja selle alakülg on puudutatav, tuleb see katta puitplaadiga.



* min 15 mm

Tagantvaade (ühendusavad)



OHT:

Ühenduste tegemine erinevatesse aukudesse pole hea ohutuse seisukohast, kuna see võib kahjustada gaasi- ja elektrisüsteemi.



OHT:

Pliit sisaldab gaasi ja elektriga töötavaid osi. Seetõttu tuleb selle kinnitamiseks tööpinnale kasutada ainult fikseerimisavasid, ainult komplekti kuuluvaid kinnitusdetalle ja kruvisid ning järgida juhendis olevaid juhiseid. Muidu võib see ohustada inimeste elu ja vara.

Lõppkontroll

1. Toote kasutamine.
2. Kontrollige funktsioone.

Toote kõrvaldamine kasutuselt

- Hoidke toote originaalkarp alles ja kasutage seda toote transportimiseks. Järgige karbile märgitud juhiseid. Kui teil originaalkarpi pole, pakkige toode mullikilesse või paksu kargongis sisse ja kinnitage kindlalt teibiga.



Kontrollige toote üldilmet, et avastada võimalikke transpordi käigus tekkinud defekte.

4 Ettevalmistused

Nõuandeid energia säästmiseks

Alljärgnevad nõuanded aitavad teil oma seadet kasutada ökoloogilisel viisil ja säästa energiat:

- Külmutatud road sulatage enne kuumutamist üles.
- Kasutage hautamisel kaantega potte/panne. Ilma kaaneta võib kuluda kuni 4 korda rohkem energiat.
- Valige põleti, mille läbimõõt vastab kasutatava poti/panni läbimõõdule. Kasutage roogade valmistamisel alati sobiva suurusega kastrulit. Suuremad potid/pannid vajavad rohkem energiat.
- Elektripliidi puhul kasutage lameda põhjaga potte. Paksu põhjaga potid juhivad paremini soojust. Saate säästa kuni kolmandiku elektrist.
- Keedunõud ja pannid peavad vastama keeduala suurusele. Poti või panni põhi ei tohi olla keeduplaadist väiksem.

- Hoidke keeduala ja pottide/pannade põhjad puhtad. Mustus halvendab soojusülekannet keeduala ja keedunõu põhja vahel.
- Pikema valmistusaja korral lülitage keeduala 5 kuni 10 minutit enne valmistusaja lõppu välja. Jääkkuumuse kasutamisel saate säästa kuni 20% energiat.

Esimene kasutuskord

Seadme esmane puhastamine



Mõned puhastusained või -vahendid võivad pinda kahjustada.

Ärge kasutage tugevatoimelisi puhastusaineid, puhastuspulbrit või -pastat ega teravaid esemeid.

1. Eemaldage kõik pakkematerjalid.
2. Pühkige seadme pindu niiske lapi või käsnaga ja kuivatage lapiga.

5 Pliidiplaadi kasutamine

Üldine teave toiduvalmistamise kohta







Ärge kunagi pange pannile õli rohkem kui kolmandiku ulatuses. Õli kuumutamisel ärge jätke pliiti järelevalveta. Õli ülekuumenemisega kaasneb tulekahju oht. **Ärge kunagi üritage kustutada tuld veega!** Õli süttimisel summutage leegid tuletcki või märja lapiga. Lülitage pliit välja, kui seda saab ohutult teha, ja helistage tuletõrjesse.

- Enne toiduainete praadimist kuivatage need hoolikalt ja asetage ettevaatlikult kuumale õlile sisse. Külmutatud toiduained tuleb enne praadimist täielikult üles sulatada.
- Õli kuumutamisel ärge katke anumad kaanega.
- Jälgige, et pottide ja pannide sangad ei jääks pliidi kohale, et vältida nende kuumenemist. Ärge asetage pliidile kõikuvaid ja kergesti ümberminevaid keedunõusid.
- Ärge asetage sisselülitatud keedualadele tühje potte või panne. See võib neid kahjustada.
- Kui keedualal ei ole potti või panni ja see töötab tühjalt, võivad tagajärjeks olla toote kahjustused. Kui olete toidu valmistamise lõpetanud, lülitage keedualad välja.
- Kuna toote pind võib olla tuline, ärge asetage sellele plastist või alumiiniumist nõusid. Sulanud materjal tuleb pinnalt kohe eemaldada. Sellistes nõudes ei tohiks hoida ka toitu.
- Kasutage ainult lamedat põhjaga potte või panne.
- Pange potti või pannile sobiv kogus toitu. Nii ei voola toit üle äära ja säästate end pliidi puhastamisest.

Ärge asetage poti- või pannikaasi keedualadele. Jälgige, et potid ja pannid asetseksid keeduala keskel. Kui soovite panna poti teisele keedualale, ärge libistage seda, vaid tõstke üles ja asetage soovitud keedualale.

Soovitusi klaaskeraamiliste pliitide kasutamiseks

- Klaaskeraamiline pind on kuumuskindel ja tundetu suurte temperatuurierinevuste suhtes.
- Ärge kasutage klaaskeraamilist pinda esemete hoidmiseks või löikelauana.
- Kasutage ainult sileda põhjaga tööstuslikke potte ja panne. Teravad servad kriimustavad pinda.
- Ärge kasutage alumiiniumist potte ja panne. Alumiinium kahjustab klaaskeraamilist pinda.




Pritsmed võivad klaaskeraamilist pinda kahjustada ja põhjustada tulekahju.

Ärge kasutage nõgusa või kumera põhjaga potte/panne.

Kasutage ainult lamedat põhjaga potte ja panne. Need tagavad parema soojusülekanne. Kui poti läbimõõt on liiga väike, läheb energia raisku.

Pliidi kasutamine



- 1 Ühesõõriline küpsetusplaat 18-20 cm
- 2 Ühesõõriline küpsetusplaat 14-16 cm
- 3 Ühesõõriline küpsetusplaat 18-20 cm
- 4 Ühesõõriline küpsetusplaat 14-16 cm on nimekirja vastavatele põletitele sobivate pottide diameetritest.



OHT:


Ärge pillake esemeid pliidile. Isegi väiksemõõdulised esemed (nt soolatoos) võivad pliiti kahjustada.

Ärge kasutage pragunenud pliiti. Pragudesse võib tungida vesi, mis võib põhjustada lühise. Kui toote pind on kahjustatud või vigastatud (nt selles on silmaga nähtavad praod), lülitage see elektrilöögi ohu vähendamiseks kohe välja.



Kiiresti kuumenev klaaskeraamiline pliit kiirgab sisselülitatuna eredat valgust. Ärge vaadake otse eredasse valgusesse.

Juhtpaneel



Funktsioonid



Pealüliti – sisse-
/väljalülitusnupp
Kuumutustaseme väärtus



Kuumutustaseme väärtus
Pliidiplaadi valiku juhtseade
(üliti)
Pliidiplaadi (keeduala) valiku
märgutuli



Pliidiplaadi näidik
(kuumutustaseme väärtus 0...9)

Märkus:

- Seda seadet juhitakse puuetundliku juhtseadmega.
- Hoidke juhtpaneelid alati puhtad ja kuivad. Niiskus ja mustus võivad toimimist halvendada.
- Skeemid ja joonised on üksnes illustratiivsed. Tegelik vaade või tegelikud funktsioonid võivad sellest erineda.

Pliidi sisselülitamine

Puudutage juhtpaneeli nuppu "Ⓛ" vähemalt 1 sekund. Pliidiplaadi näidikud süttivad. Pliit on kasutamiseks valmis. Nüüd saate järgmise 10 sekundi jooksul lülitada sisse (valida) erinevad pliidiplaadid.

Pealüliti "Ⓛ" kasutamise ajal ei ole lubatud kasutada muid juhtseadmeid.

Pliidiplaadi näidikutel kuvatakse vilkuv "Q" ja kõik sellega seotud komakohad.

Kui 10 sekundi jooksul juhtseadmeid ei kasutata, seatakse pliit automaatselt ooterežiimi.

Kui pealüliti "Ⓛ" puudutatakse kauem kui 2 sekundit, lülitub pliit välja ja seatakse uuesti ooterežiimi.


Pliidiplaadide (keeduala) valimine

1. Lülitage pliit sisse.
2. Puudutage soovitud pliidiplaadi valiku juhtseadet "↷". Pärast pliidiplaadi valimist vilgub sellega seotud pliidiplaadi näidiku "Q" komakoht.
3. Seadke nuppude "+" ja "-" abil kuumutuse tase vahemikus „1“ kuni „9“ või „9“ kuni „1“.

Nupud "+" ja "-" on varustatud korduse funktsiooniga. Kui puudutate ühte nuppu kauem, suureneb või väheneb kuumutuse tase pidevalt iga 0,4 sekundi järel.

Kui alustate nupuga "+", kuvatakse väärtus „9“.

Kui 10 sekundi jooksul juhtseadmeid ei kasutata, seatakse pliit automaatselt ooterežiimi.



Pliidi väljalülitamine

Kui pealüliti "Ⓛ" puudutatakse kauem kui 2 sekundit, lülitub pliit välja ja seatakse uuesti ooterežiimi.

Kui pliidi väljalülitamisel on saadaval jääksoojust, antakse sellest märku asjaomase pliidiplaadi näidikul püsivalt põleva tähisega "H".

Pliidiplaadide eraldi väljalülitamine

Pliidiplaadi väljalülitamiseks on 2 võimalust:

1. Nuppude "+" ja "-" samaaegne puudutamine
2. Kuumutustaseme vähendamine väärtusele „0“ nupu "-" vajutamisega

1. Nuppude "+" ja "-" samaaegne kasutamine

Soovitud pliidiplaadi valimiseks tuleb kasutada

pliidiplaadi valiku nuppu "⤵". Pliidiplaadi näidikul

"ⓐ" kuvatakse komakoht. Pliidiplaadi

väljalülitamiseks tuleb nuppe "+" ja "-" puudutada samaaegselt.

2. Kuumutustaseme vähendamine väärtusele „0“ soovitud pliidiplaadi nupu "-" vajutamise

ga
Pliidiplaadi saab välja lülitada ka kuumutustaseme vähendamise väärtusele „0“.

Kuumutuse võimendus

See funktsioon hõlbustab toiduvalmistamist. Kui kuumutuse võimendus on aktiivne, töötab pliidiplaat teatud aja jooksul maksimaalse võimsusega (vt tabel 1). Kuumutuse võimenduse aeg oleneb valitud kuumutustasemest. Sellest annab märku pliidiplaadi näidikul vilkuv „A“, mis kuvatakse vaheldumisi kuumutustaseme väärtusega (nt pool sekundit „A“ ja pool sekundit „9“). Kuumutuse võimenduse lõpul vähendatakse kuumuse taset ja teie valitud väärtus kuvatakse pidevalt.

Iga pliidiplaat on varustatud kuumutuse võimenduse funktsiooniga.

Kuumutuse võimenduse funktsiooni sisselülitamine

1. Lülitage pliit sisse.
2. Valige soovitud pliidiplaat, puudutades pliidiplaadi valiku nuppe.
3. Valige nupu "-" abil pliidiplaadi kuumutustaseme väärtus „9“. Pärast kuumutustaseme seadmist kuvatakse vaheldumisi „9“ ja „A“. See tähendab, et kuumutustaseme väärtus „9“ ja kuumutuse võimenduse funktsioon on nüüd aktiivsed.
4. Seejärel seadke nupu "-" abil 10 sekundi jooksul soovitud kuumutustaseme väärtus, millele toiduvalmistamine jätkub kuumutuse võimenduse lõpul. Pliidiplaadi nupu "+" ja "-" puudutamise saab seada kuumutustaseme vahemikus „9“ kuni „1“ (näiteks seate taseme 6).
5. Kuumutuse võimendusega toiduvalmistamise ajal kuvatakse näidikul vaheldumisi „A“ ja „6“ (vt näide). Kuumutuse võimenduse lõpul kuvatakse pidevalt väärtus „6“.

Kuumutuse võimenduse funktsiooni väljalülitamine

- Kuumutuse võimenduse saab varakult välja lülitada nupu "-" puudutamise seni, kuni kuvatakse seadeväärtus „0“.
- Võimenduse saab välja lülitada "+" ja "-" anduri samaaegse kasutamisega või taseme järk-järgulise vähendamise nupu "-" puudutamise, kuni kuvatakse väärtus „0“.

* Laiendatud ala sisselülitamine (* kui pliit on varustatud selle funktsiooniga)

Põhiala tuleb seada 0-st kõrgemale tasemele.

Valida tuleb laiendatud kuumutusala kuumuti (näidikul vilgub valitud toiduvalmistamise tase).

Puudutage samaaegselt "+" ja "-" andurit.

Laiendatud ala lülitatakse sisse, millest annab seitsmesemendilisel näidikul märku „.“ (punkt).

Laiendatud ala kustutamiseks tuleb uuesti

samaaegselt puudutada "+" ja "-" andurit. Veel

üks "+" ja "-" anduri samaaegne puudutamine seab toiduvalmistamise tasemeks „0“.

Lapselukk

Et lapsed ei saaks pliidiplaat sisse lülitada, saate välistada pliidi soovimatu sisselülitamise. Lapseluku funktsioon koosneb mitmest keerulisest toimingust, mis lukustavad puutetundliku juhtseadme.

Lapseluku saab rakendada ja avada ainult ooterežiimis.

Mooduli lukustamine

1. Lülitage pliit pealülitist "ⓐ" sisse.
2. Puudutage samaaegselt nuppe "⤵" ja "-" vähemalt 2 sekundit.
3. Seejärel puudutage uuesti nuppu "+". Lapseluku funktsioon lülitub sisse ja kõigi pliidiplaatide näidikutel kuvatakse tähis "ⓐ".

Lapseluku tühistamine

Lapseluku väljalülitamine toimub samal viisil kui sisselülitamine.

1. Lülitage pliit pealülitist "ⓐ" sisse.
2. Puudutage samaaegselt nuppe "⤵" ja "-" vähemalt 2 sekundit. 3. Seejärel puudutage uuesti nuppu „.“.
3. Seejärel puudutage uuesti nuppu "+". Luku avamise ajal kuvatakse pliidiplaadi näidikul tähis "ⓐ". Pärast edukat avamist kustub "ⓐ" kohe.

Kasutamisaaja piirangud

Pliidi juhtseadme kasutamisaeg on piiratud. Kui mõni pliidiplaat jääb kogemata välja lülitamata, lülitub

pliidiplaat teatud aja möödumisel automaatselt välja (vt tabel 1 allpool). Kasutamisaaja piirang oleneb valitud kuumutustasemest. Kui pliidiplaadile seati taimer, kuvatakse taimeri näidikul 10 sekundiks näit „00“ (10 sekundi möödumisel kuvatakse jääksoojuse märgutuli). Taimeri näidik lülitub hiljem välja.

Tabel 1. Kuumutustaseme parameetrid, tsükliäeg 47,0 s

Kuumutustaseme väärtus	VÄLJAS – aeg sekundites	SEES – aeg sekundites	Kasutamisaaja piirang tundides	Kuumutuse võimenduse kestus sekundites
0	0	0	0	-
U	45,9	1,1	6	-
1	45,6	1,4	6	60
2	43,6	3,4	6	180
3	41,3	5,7	5	288
4	38,4	8,6	5	390
5	35,9	11,1	4	510
6	33,1	13,9	1,5	150
7	26,2	20,8	1,5	210
8	19,2	27,8	1,5	270
9	0	47,0	1,5	-

Jääksoojuse funktsioonid

Kui pliidi pinnatemperatuur on üle 60 °C, süttib väljalülitatud pliidiplaadi või pliidi näidikul tähis "H" (jääksoojus). Kui jääksoojuse temperatuur langeb alla 60 °C, süttib näidikul näit „0“. Pärast toitekatkestust vilgub jääksoojuse näit, kui vastava pliidiplaadi jääksoojuse temperatuur oli enne toitekatkestust üle 60 °C. Näit vilgub kuni jääksoojuse maksimaalne aja lõpuni või pliidiplaadi valimise ja sisselülitamisseni.

Anduri kalibreerimine ja tõrketeaded

Pärast toite sisselülitamist teeb pliidi juhtseade automaatselt kalibreerimise vastavalt anduri, klaasi ja ümbritseva keskkonna tingimustele. Kalibreerimise ajal ei tohi anduri klaaspinnal olla ühtki eset. Lisaks ei tohi pliidi juhtseade kokku puutuda ereda valgustusega (nt päikesevalgus, eredad halogeentuled jne).

Tabel 2. Tõrkekoodid ja tõrgete põhjused

Tõrke põhjus	Näit
Ümbritseva keskkonna valgustus on liiga ere	F1
Ere pulseeriv valgus (fluorestsentsstoru)	F2
Andur on kaetud heleda esemega	F3
Tugevalt kõikum ümbritseva keskkonna valgustus	F4

Rakendusnäide

Kalibreerimine kulgeb ilma probleemideta järgmise valgustuse korral:

Klaaskeraamilisest pliidist 70 cm kõrgusel asuvast reflektorita lambist (100 W, piimklaas) tulev valgustus.

Pärast pliidiplaadi automaatset väljalülitumist (vt kirjeldust eespool) saab pliidiplaati uuesti kasutada ja rakendub selle kuumutustaseme maksimaalne kasutamisaeg.

Pärast edukat kalibreerimist on pliidi toimimine tagatud ka ereda valgustuse korral (nt reflektoriga 50 W halogeen-kohtvalgusti).

Tõrke ilmnemisel korratatakse kalibreerimist seni, kuni ümbritseva keskkonna tingimused võimaldavad kalibreerimise edukalt lõpule viia. Pliidi juhtseadet saab kasutada ainult juhul, kui kõik andurid on edukalt kalibreeritud.

Kalibreerimise ajaks tuleb pliidi eemaldada kõik esemed. Lisaks ei tohi ruumi valgustus olla kalibreerimise ajal liiga ere. Teate F2, F3 või F4 korral peab kasutaja pärast toitejuhtme esmakordset ühendamist lülitama kalibreerimise ajaks välja kõik ruumi valgusallikad või katma kinni akna. Pärast edukat kalibreerimist talub juhtseade väga eredat ruumivalgustust. Kasutamise ajal Pliidi juhtseadme kasutamise ajal kohandub ja kalibreerib ennast vastavalt ümbritseva keskkonna tingimuste muutumisele.



Puuetundlikus juhtseadmes on andur, mis kaitseb ülekuumenemise eest. Sellele andurile reageerimisel lülitub vastav põleti välja. Selgituste või tõrketeadete kohta leiata teabe tabelist. Kui nuppu ei vajutata (vähemalt kui 10 sekundi jooksul), lülitub kogu juhtsüsteem välja ja kõlab pidev helisignaal.

6 Hoidmine ja hooldus

Üldine teave

Toote kasutusiga pikeneb ja probleeme tekib harvem, kui toodet regulaarselt puhastada.

**OHT:**

Enne hooldus- ja puhastustööde alustamist ühendage toode vooluvõrgust lahti.
Elektrilöögi oht!

**OHT:**

Enne toote puhastamist laske sellel maha jahtuda.
Kuumad pinnad võivad tekitada põletusi!

- Puhastage toodet põhjalikult pärast iga kasutuskorda. Sel viisil on lihtsam eemaldada toiduvalmistusjäätke, vältides nende kõrbemist seadme järgmisel kasutuskorral.
- Toote puhastamiseks pole vaja spetsiaalseid puhastusvahendeid. Kasutage toote puhastamiseks sooja vett koos vedela pesuvahendiga, pehmet lappi või käsna ning kuivatamiseks kuiva lappi.
- Liigne vedelik tuleb pärast puhastamist alati ära pühkida ja pritsmed kohe kuivatada.
- Ärge kasutage roostevabast terasest või inoxist pindade ja käepideme puhastamiseks puhastusvahendeid, mis sisaldavad hapet või kloriidi. Nende osade puhastamiseks kasutage pehmet lappi ja vedelat puhastusvahendit (mitteabasiivset), tõmmates lapiga ainult ühes suunas.



Mõned puhastusained või -vahendid võivad pinda kahjustada.

Ärge kasutage tugevatoimelisi puhastusaineid, puhastuspulbrit või -pastat ega teravaid esemeid.



Ärge kasutage puhastamiseks auru puhasteid, muidu võite saada elektrilöögi.

Pliidi puhastamine

Klaaskeraamilised pinnad

Pühkige klaaskeraamilist pinda külma vette kastetud riidetükiga, et eemaldada puhastusvahendi jäägid. Kuivatage pind pehme lapiga. Jäägid võivad pliidi järgmisel kasutuskorral klaaskeraamilist pinda kahjustada.

Mitte mingil juhul ei tohi klaaskeraamilisele pinnale kuivanud jääke kraapida noatera, traatnuustiku vms abivahenditega.

Kaltsiumplekid (kollased plekid) eemaldatakse vähese koguse katlakivieemaldusvahendiga (näiteks äädikas või sidrunimah). Samuti võite kasutada kauplustes müüdavaid tooteid.

Kui pind on tugevalt määrdunud, kandke puhastusvahend pesukäsnaile ja oodake, kuni see korralikult imendub. Seejärel puhastage pliidi pind niiske lapiga.



Suure suhkrisisaldusega toidud nagu kondenspiim või siirup tuleb eemaldada kohe, mitte jääda ootama pinna jahtumist. Muidu võivad need klaaskeraamilist pinda pöördumatult kahjustada.

Kattekihid või muud pinnad võivad aja jooksul mõnevõrra pleekida. See ei mõjuta toote tööd. Pleekimine ja plekid klaaskeraamilisel pinnal on normaalsed ilmingud, mitte defektid.

7 Probleemide lahendamine

Toote kuumenemisel ja jahtumisel on kuulda metalset heli.

- Metallosade kuumenemisel võivad need paisuda ning tekitada hääli. >>> *Tegemist ei ole rikkega.*

Toode ei tööta.


- Võrgukaitse on rakendunud või läbi põlenud. >>> *Kontrollige elektrikiirbi korke. Vajadusel vahetage või lähtestage need.*
- Toode ei ole ühendatud (maandatud) pistikupessa. >>> *Kontrollige pistiku ühendust.*
- Kui lülitate pliidi uuesti sisse, aga displei ei sütti. >>> *Lahutage seade võimsuslüliti abil vooluvõrgust. Oodake 20 sekundit ja ühendage seade uuesti vooluvõrku.*



Kui teil ei õnnestu probleemi käesolevas lõigus antud juhiste kohaselt lahendada, konsulteerige volitatud teenindusega või edasimüüjaga, kellelt te toote ostsite. Ärge kunagi üritage rikkis toodet ise parandada.

Įmontuojama viryklė

Vartotojo vadovas



LT

beko

Pirmiausia įdėmiai perskaitykite šį vartotojo vadovą!






Gerbiamas pirkėjų,

Ačiū, kad pasirinkote „Beko“ gaminį. Tikimės, kad šiuo gaminiu, kuris buvo pagamintas naudojantis aukščiausios kokybės moderniausią technologiją, liksite patenkinti. Todėl prieš naudojantis šiuo prietaisu prašome perskaityti visą šį vartotojo vadovą ir prie jo pridedamus dokumentus ir pasilikti juos, jei jų prireiktų ateityje. Jeigu atiduotumėte šį gaminį kam nors kitam, kartu atiduokite ir šį vartotojo vadovą. Vadovaukitės visais šiame vartotojo vadove pateikiamais įspėjimais ir informacija.

Atminkite, kad šis vartotojo vadovas taip pat taikytinas keletui kitų modelių. Šiame vadove nurodoma, kuo skiriasi įvairūs modeliai.

Simbolių paaiškinimas

Šiame vartotojo vadove naudojami šie simboliai:



Arçelik A.Ş.
Karaağaç caddesi No:2-6
34445 Sülhüce/Istanbul/TURKEY
Made in TURKEY

1 Svarbūs nurodymai ir įspėjimai dėl saugos ir aplinkosaugos 4

Bendrieji saugos reikalavimai.....	4
Elektros sauga.....	4
Gaminio sauga.....	5
Numatytoji naudojimo paskirtis.....	6
Vaikų sauga.....	6
Seno gaminio išmetimas.....	7
Pakavimo medžiagų išmetimas.....	7

2 Bendra informacija 8

Apžvalga.....	8
Techniniai duomenys.....	8

3 Įrengimas 9

Prieš įrengiant.....	9
Įrengimas ir prijungimas.....	10
Būsimas transportavimas.....	11

4 Paruošimo Darbai 12

Patarimai, kaip taupyti energiją.....	12
Naudojant pirmą kartą.....	12
Pirmasis prietaiso valymas.....	12

5 Kaip naudoti šią viryklę 13

Bendroji informacija apie maisto gaminimą.....	13
Kaitlenčių naudojimas.....	13
Valdymo skydelis.....	14

6 Techninis aptarnavimas ir priežiūra 17

Bendroji informacija.....	17
Kaitlentės valymas.....	17

7 Triukščių nustatymas 18

1 Svarbūs nurodymai ir įspėjimai dėl saugos ir aplinkosaugos

Šiame skyriuje pateikiamos saugos instrukcijos, kurių laikydamiesi apsisaugosite nuo susižeidimo ar materialinės žalos pavojų. Nesilaikant šių instrukcijų bet kokia prietaiso garantija nebegalios.

Bendrieji saugos reikalavimai

- Šį prietaisą galima naudoti vaikams nuo 8 metų amžiaus ir asmenims, turintiems psichinių, jutiminių arba protinių negalių arba patirties bei žinių trūkumo, jeigu jie yra prižiūrimi arba instruktuojami, kaip saugiai naudoti šį prietaisą, ir supranta atitinkamus pavojus. Neleiskite vaikams žaisti su šiuo prietaisu. Vaikams draudžiama valyti ir techniškai prižiūrėti šį gaminį, nebent juos prižiūrėtų suaugusieji.
- Šio prietaiso negalima naudoti asmenims (įskaitant vaikus), turintiems fizinių, jutimo ar psichinių negalių arba neturintiems pakankamai patirties ir žinių, nebent jie būtų prižiūrimi arba instruktuoti. Neleiskite vaikams žaisti su šiuo prietaisu.
- Perduodant įrenginį kitam žmogui asmeniniam naudojimui ar atiduodant kaip panaudotą daiktą, taip pat būtina perduoti naudotojo

vadovą, įrenginio etiketes ir kitus susijusius dokumentus.

- Remonto ir techninės priežiūros darbus visuomet privalo atlikti įgaliotojo techninio aptarnavimo centro atstovai. Gamintojas nėra atsakingas už žalą, kilusią dėl darbų, kuriuos atliko neįgalieji asmenys; tokiu atveju garantija gali nebegaliooti. Prieš montuodami atidžiai perskaitykite instrukcijas.
- Nenaudokite prietaiso, jeigu jis turi defektų arba yra regimai pažeistas.
- Po kiekvieno naudojimo patikrinkite, ar išjungėte prietaiso valdymo mygtukus.

Elektros sauga

- Jeigu gaminys turi defektų, jo negalima naudoti, kol jo nepataisys įgaliotojo techninio aptarnavimo centro atstovas. Kyla elektros smūgio pavojus!
- Prijunkite šį gaminį prie įžeminto lizdo/elektros linijos, apsaugoto tinkamos kategorijos saugikliu kaip nurodyta skyriuje „Techniniai duomenys“. Ir naudojant su transformatoriumi, ir be jo, įsitikinkite, ar įžeminimo instaliavimą atliko kvalifikuotas elektrikas. Mūsų bendrovė nėra atsakinga už jokių nuostolių,

patirtus naudojant gaminį, kuris nėra įžemintas pagal vietos reglamentus.

- Niekada neplaukite gaminio, purkšdami arba pildami ant jo vandenį! Kyla elektros smūgio pavojus!
- Atliekant montavimo, techninės priežiūros ir remonto darbus, šis gaminys privalo būti atjungtas nuo maitinimo tinklo.
- Jeigu gaminio jungiamasis kabelis būtų pažeistas, jį privalo pakeisti gamintojas, techninės priežiūros specialistas arba kiti panašios kvalifikacijos asmenys, kad būtų išvengta pavojaus.
- Naudokite tik skyriuje „Techniniai duomenys“ nurodytą jungiamąjį kabelį.
- Prietaisą privaloma įrengti taip, kad prireikus jį galima būtų visiškai atjungti nuo tinklo. Nuo tinklo privaloma arba ištraukiant elektros kištuką, arba naudojant elektros sistemoje įrengtą jungiklį atsižvelgiant į statybos reglamentus.
- Darbus su bet kokiais elektriniais prietaisais ir sistemomis gali atlikti tik įgaliotieji kvalifikuoti specialistai.
- Esant gedimui, išjunkite prietaisą ir atjunkite jį nuo maitinimo tinklo. Norint tai padaryti, pirma išjunkite namų tinklo saugiklį.

- Patikrinkite, ar saugiklio elektros saugos klasė yra tinkama šiam gaminiui.

Gaminio sauga

- ĮSPĖJIMAS: Prietaisas ir jo prieinamos dalys įkaista naudojimo metu. Būkite atsargūs ir neprisilieskite prie kaitinimo elementų. Neleiskite jaunesniems nei 8 metų amžiaus vaikams būti prie prietaiso, jeigu nuolat jų neprižiūrite.
- Nesinaudokite virykle, kai jūsų dėmesys arba koordinacija yra susilpnėjusi dėl alkoholio ir/arba narkotikų vartojimo.
- Būkite atsargūs, naudodami pateikaluose bet kokius alkoholinius gėrimus. Esant aukštai temperatūrai, alkoholis garuoja; prisilietęs prie karšto paviršiaus, jis gali užsiliepsnoti ir sukelti gaisrą.
- Nelaikykite šalia buitinio prietaiso jokių degių medžiagų, nes jo šonai naudojimo metu įkaista.
- Pasirūpinkite, kad visos ventiliacijos angos būtų atviros.
- Nevalykite prietaiso gariniais valymo prietaisais, nes galite patirti elektros smūgį.
- ĮSPĖJIMAS: Neprižiūrimas maisto gaminimas ant kaitlentės su riebalais ar aliejumi gali būti pavojingas ir sukelti gaisrą. NIEKADA negesinkite gaisro

vandeniu, bet išjunkite prietaisą ir tada uždenkite liepsną, pvz., dangčiu arba gesinimo apdangalu.

- **DĖMESIO:** Maisto ruošimo procesą reikia prižiūrėti. Trumpalaikį maisto ruošimo procesą reikia prižiūrėti nuolat.
- **ĮSPĖJIMAS:** Gaisro pavojus: Nelaikykite daiktų ant maisto gaminimo paviršių.
- **ĮSPĖJIMAS:** Jei paviršius įtrūkęs, prietaisą išjunkite, kad nepatirtumėte elektros smūgio
- Sudužus kaitvietės stiklui: nedelsdami išjunkite visus degiklius ir elektrinius kaitinimo elementus ir atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo. Nelieskite prietaiso paviršiaus. Nebenaudokite prietaiso.
- Prietaisas neskirtas dirbti su išoriniu laikmačiu ar atskira nuotolinio valdymo sistema.
- Garų slėgis, kuris susidaro dėl ant viryklės paviršiaus arba puodo dugno esančios drėgmės, gali priversti puodą judėti. Todėl puodų dugnai ir viryklės paviršius visuomet turi būti sausi.
- **ĮSPĖJIMAS:** Naudokite tik maisto gaminimo prietaiso gamintojo sukurtas arba prietaiso gamintojo naudojimo instrukcijoje nurodytas tinkamas apsaugas arba apsaugas, įrengtas prietaise.

Naudojant netinkamas apsaugas, gali įvykti nelaimingų atsitikimų. Norėdami užtikrinti gaminio apsaugą nuo gaisro:

- Kištuką į elektros lizdą privaloma įkišti taip, kad nekiltų kibirkščių.
- Nenaudokite pažeisto arba įpjauto kabelio, o taip pat ilginimo laido; naudokite tik originalų kabelį.
- Į elektros lizdą jokiais būdais negalima kišti drėgno arba sušlapusio kištuko.

Numatytoji naudojimo paskirtis

- Šis gaminys skirtas naudoti tik buityje. Jį draudžiama naudoti komercinei veiklai.
- Šis prietaisas skirtas tik maistui gaminti. Prietaiso negalima naudoti kitiems tikslams, pavyzdžiui, patalpai šildyti.
- Gamintojas neatsako už jokią žalą, patirtą netinkamai naudojant arba prižiūrint prietaisą.

Vaikų sauga

- **ĮSPĖJIMAS:** Naudojimo metu pasiekiamos dalys gali labai įkaisti. Neleiskite prie jų būti mažamečiams vaikams.
- Pakavimo medžiagos gali kelti pavojų vaikams. Saugokite pakavimo medžiagas nuo vaikų. Išmeskite visas pakuotės dalis atsižvelgdami į aplinkosaugos reikalavimus.
- Elektriniai prietaisai gali būti pavojingi vaikams. Gaminiui

veikiant, neleiskite artyn vaikų ir neleiskite jiems žaisti su šiuo prietaisu.

- Virš prietaiso nelaikykite daiktų, kuriuos vaikai gali bandyti pasiekti.

Seno gaminio išmetimas

WEEE Direktyvos ir senų gaminių išmetimo taisyklių atitikties:



Šis gaminys atitinka ES WEEE Direktyvą (2012/19/ES).

Šis gaminys paženklintas elektros ir elektroninės įrangos klasifikavimo (WEEE) ženklu.

Šis gaminys pagamintas iš aukštos kokybės medžiagų ir dalių, kurias galima perdirbti ir pakartotinai panaudoti. Pasibaigus gaminio tarnavimo laikui,

neišmeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Atiduokite jį į surinkimo punktą, kad elektros ir elektronikos įranga būtų perdirbta. Surinkimo punktų adresus sužinosite vietos savivaldybėje.

RoHS direktyvos atitikties:


Jūsų įsigytas gaminys atitinka ES RoHS Direktyvą (2011/65/ES). Jame nėra šioje Direktyvoje nurodytų kenksmingų ir draudžiamų medžiagų.

Pakavimo medžiagų išmetimas

- Pakavimo medžiagos gali būti pavojingos vaikams. Pakavimo medžiagas laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Šio gaminio pakavimo medžiagos pagamintos iš pakartotinai panaudojamų medžiagų. Tinkamai jas išmeskite ir išrūšiuokite, atsižvelgdami į atliekų perdirbimo instrukciją. Neišmeskite jų kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis.

2 Bendra informacija

Apžvalga



- | | | | |
|---|---------------------------------|---|----------------------------|
| 1 | Vienos grandinės kepimo plokštė | 3 | Stiklo keramikos paviršius |
| 2 | Montavimo spaustukas | 4 | Pagrindo dangtis |

Techniniai duomenys

Įtampa/dažnis	220-240 V ~ 50/60 Hz
Bendrosios energijos sąnaudos	6000 W
Saugiklis	16 A x 2 / 32 A
Laido tipas/ skerspjūvis	min.H05V2V2 5 x 1,5 mm ² / 3 x 2,5 mm ²
Išoriniai matmenys (aukštis / plotis / gylis)	55 mm/580 mm/510 mm
Montavimo matmenys (aukštis / gylis)	560 mm/490 mm
2 degikliai	
Priekinis kairysis	Vienos grandinės kepimo plokštė
Matmenys	180 mm
Energija	1800 W
Galinis kairysis	Vienos grandinės kepimo plokštė
Matmenys	140 mm
Energija	1200 W
Galinis dešinysis	Vienos grandinės kepimo plokštė
Matmenys	180 mm
Energija	1800 W
Priekinis dešinysis	Vienos grandinės kepimo plokštė
Matmenys	140 mm
Energija	1200 W



Siekiant pagerinti šio gaminio kokybę, techniniai duomenys gali būti keičiami be išankstinio įspėjimo.



Šioje instrukcijoje nurodytos savybės yra schemiškos ir gali skirtis nuo gaminio savybių.



Mašinų kategorijos plokštelėse arba jas lydinčiuose dokumentuose nurodyti dydžiai gauti esant laboratorinėms sąlygoms, vadovaujantis atitinkamais standartais. Buitinių prietaisų sąnaudos ir reikšmės gali skirtis priklausomai nuo eksploataavimo ir aplinkos sąlygų.

3 Įrengimas

Prietaisą įrengti turi kvalifikuotas specialistas, vadovaudamasis galiojančiais teisės aktais. Kitaip nebegalios gaminio garantija. Gamintojas nėra atsakingas už žalą, kilusią dėl darbų, kuriuos atliko neįgaliojei asmenys; tokiu atveju nebegalios ir garantija.



Vartotojas yra atsakingas už vietos, elektros instaliacijos paruošimą šiam gaminiui.



PAVOJUS:

Šis prietaisas turi būti įrengtas ir prijungtas atsižvelgiant į galiojančius vietos dujų ir (arba) elektros prijungimo reglamentus.




PAVOJUS:

Prieš pradėdant instaliaciją, apžiūrėkite šį gaminį, ar jis neturi kokių nors defektų. Jeigu turi, neinstaliuokite jo. Sugadinti gaminiai kelia pavojų jūsų saugai.

Prieš įrengiant

Ši viryklė skirta montuoti stalviršyje, kurį galima įsigyti parduotuvėse. Tarp šio prietaiso ir virtuvės sienų bei baldų reikia palikti saugų tarpą. Žr. pav. (dydžiai mm).

- Šį prietaisą galima statyti ir atskirai. Virš viryklės privaloma palikti mažiausiai 750 mm tarpą.
- (*) Jeigu virš viryklės bus montuojamas gartraukis, žr. gartraukio gamintojo instrukciją dėl tinkamo montavimo aukščio (min. 650 mm)
- Nuimkite pakavimo medžiagas ir transportavimo kaiščius.
- Paviršiai, sintetiniai laminatai ir klijai turi būti atsparūs šilumai (bent 100 °C).
- Stalviršis turi būti sulygiuotas ir pritvirtintas horizontaliai.
- Atsižvelgdami į matmenis, išpjaukite stalviršyje tinkamą viryklei skylę.



* min.

Įrengimas ir prijungimas

- Šį prietaisą reikia įrengti ir prijungti atsižvelgiant į įstatymuose dėl prijungimo numatytas taisykles.



Kaitvietės nedėkite ten, kur yra aštrių kraštų ar kampų.

Kyla pavojus sudaužyti stiklo keramikos paviršių!

Elektrės įvadas

Prijunkite gaminį prie įžeminto lizdo, apsaugoto tinkamos kategorijos miniatiūriniu grandinės pertraukikliu, kaip nurodyta techninių duomenų lentelėje. Ir naudojant su transformatoriumi, ir be jo, įsitikinkite, ar įžeminimo instaliavimą atliko kvalifikuotas elektrikas. Mūsų bendrovė nėra atsakinga už jokią žalą, kuri gali atsirasti naudojant gaminį, kuris nėra įžemintas atsižvelgiant į vietos reglamentus.



PAVOJUS:

Prietaisą prie maitinimo tinklo gali prijungti tik įgaliotasis kvalifikuotas meistras. Prietaiso garantija galioja tik tinkamai jį prijungus. Gamintojas nėra atsakingas už žalą, kilusią dėl darbų, kuriuos atliko neįgaliotieji asmenys.



PAVOJUS:

Maitinimo laido negalima prispausti, sulenkti ar suspausti, jis neturi liestis prie įkaitusių prietaiso dalių. Pažeistą maitinimo laidą privalo pakeisti kvalifikuotas elektrikas. Kitu atveju kyla elektros smūgio, trumpojo jungimo ar gaisro pavojus!

- Pajungiant reikia vadovautis nacionaliniais reglamentais.
- Maitinimo tinklo duomenys turi atitikti ant prietaiso esančioje kategorijos plokštelėje nurodytus duomenis. Gaminio techninių duomenų lentelė yra gaminio korpuso galinėje pusėje.
- Šio gaminio maitinimo laidas privalo atitikti techninių duomenų lentelėje nurodytus parametrus.



PAVOJUS:

Prieš pradėdami bet kokius elektros prijungimo darbus, išjunkite gaminį iš maitinimo tinklo. Kyla elektros smūgio pavojus!

Maitinimo kabelio prijungimas



Atliekant elektros instaliaciją, privalote laikytis nacionalinių / vietos elektros taisyklių ir naudoti orkaitei tinkančius kištukinį lizdą / elektros liniją ir kištuką. Jeigu gaminio galios apribojimai viršija elektros linijos lizdo ir kištuko srovės perdavimo gebą, gaminį reikia jungti naudojant stacionariąją elektros instaliaciją tiesiogiai, nenaudojant elektros linijos kištuko ir lizdo.


1. **Maitinimo laidas su šiuo būtinu prietaisu nepateikiamas**, maitinimo laidą prie buitinio prietaiso privalo prijungti įgaliotasis asmuo, kuris parinks laidą pagal lentelę (*Techniniai duomenys, puslapis 8*), remdamasis jūsų namo elektros instaliacija, vadovaudamasis laidų jungimo schema.

Jeigu neįmanoma iš maitinimo tinklo išjungti visų polių, išjungimo prietaisai (saugikliai, grandinės apsaugos jungikliai, kontaktoriai) turi būti prijungti paliekant bent 3 mm tarpelius tarp kontaktų; visi poliai turi būti šalia (bet ne virš) viryklės, atsižvelgiant į IEE reglamentus. Nesilaikant šio nurodymo gali kilti naudojimo problemų ir gaminio garantija nebegalios.



Rekomenduojama papildoma apsauga, panaudojant elektros grandinės pertraukiklį.

2. Atsuktuvu atidarykite išvadų bloko dangtį.
3. Tieskite maitinimo laidą per laido spaustuką, esantį po išvadu, ir pritvirtinkite maitinimo laidą prie pagrindinio korpuso įtaisytu varžtu per laido spaustuką.
4. Prijunkite laidus pagal pateiktą schemą.



5. Sujungę laidus, uždarykite įvado bloko dangtį.
6. Nuteiskite maitinimo kabelį taip, kad jis nesiliestų prie gaminio ir nebūtų suspaustas tarp gaminio ir sienos.




Saugos sumetimais, maitinimo kabelis neturi būti ilgesnis nei 2 metrai.

Gaminio įrengimas

1. Apverskite kaitlentę ir padėkite ją ant lygaus paviršiaus.
2. Montuojant kaitlentę, pakuotėje esantį sandarinimo tarpiklį reikia tvirtinti aplink apatinį kaitlentės paviršių, kaip parodyta paveikslėlyje.



3. Dėkite kaitlentę į ant stalviršio ir sulyginkite ją.
4. Montavimo spaustukais pritvirtinkite kaitlentę, prakišdami juos pro skylės apatiniame korpuse.




- 1 Kaitlentė
- 2 Varžtas
- 3 Montavimo spaustukas
- 4 Stalviršis




Jeigu kaitlentę montuojate ant spintelės, privalote įrengti skiriančią lentyną kaip parodyta viršuje esančiame piešinėlyje. Jeigu montuojate virš įmontuojamos orkaitės, to daryti nebūtina.

Pavyzdžiui, jeigu apatinė buitinio prietaiso dalis yra liečiama, nes jis įrengtas virš stalčiaus, tuomet ši dalis turi būti apsaugota medine plokšte.



* min. 15 mm

Vaizdas iš galo (prijungimo skylės)



PAVOJUS:

Prisukti prie kitų skylių nerekomenduojama saugos sumetimais, nes galima pažeisti dujų ir elektros tiekimo sistemas.



PAVOJUS:

Kaitlentėje yra komponentų, naudojančių dujas ir elektrą. Todėl šią kaitlentę reikia montuoti ant stalviršio tik pro tvirtinimo skylės, naudojant tik pateiktuosius tvirtinimo elementus ir varžtus, ir tik taip, kaip nurodyta instrukcijoje. Antraip gali kilti pavojus gyvybei ir turtui.

Galutinis patikrinimas

1. Gaminio eksploatavimas.
2. Patikrinkite, ar funkcijos veikia.

Būsimas transportavimas

- Išsaugokite originalią prietaiso dėžę ir vežkite prietaisą jo originalioje pakuotėje. Vadovaukitės ant dėžės pateiktomis nurodymais. Jeigu neturite originalios kartoninės dėžės, supakuokite gaminį į plastikinę plėvelę su oro burbuliukais arba storą kartoną ir tvirtai apsuokite jį lipnia juosta.



Apžiūrėkite prietaisą ir įsitikinkite, ar jis nebuvo apgadintas gabenimo metu.

4 Paruošimo Darbai

Patarimai, kaip taupyti energiją

Ši informacija padės jums ekologiškiau naudoti šį buitinį prietaisą ir taupyti energiją.

- Atšildykite užšaldytus maisto produktus prieš gamindami juos.
- Kepimui naudokite puodus/keptuves su dangčiais. Nenaudojant dangčių, energijos sąnaudos gali padidėti iki 4 kartų.
- Pasirinkite degiklį, labiausiai tinkamą pagal prikaistuvio, kurį naudosite, dugno dydį. Visuomet parinkite tinkamo dydžio prikaistus patiekalams ruošti. Didesniems prikaistuviams reikia daugiau energijos.
- Gamindami ant elektrinių kaitlenčių, būtinai naudokite prikaistus plokščiais dugnais. Puodai storais dugnais užtikrina geresnį šilumos laidumą. Taip galite sutaupyti iki 1/3 elektros energijos.
- Indai ir prikaistuviai privalo atitikti kaitinimo vietos dydį. Indų arba prikaistuvių dugnai neturi būti mažesni už kaitvietės skersmenį.

- Kaitinimo vietos ir prikaistuvių dugnai privalo būti švarūs. Purvas sumažins šilumos perdavimą iš kaitinimo vietos puodo dugnui.
- Gamindami ilgai, išjunkite kaitinimo vietą 5 arba 10 minučių iki gaminimo laiko pabaigos. Taip galite sutaupyti iki 20 % elektros energijos, naudodami likusią šilumą.

Naudojant pirmą kartą

Pirmasis prietaiso valymas



Tam tikros valymo priemonės ar valymo medžiagos gali apgadinti paviršių. Valydami nenaudokite šerdinančių valymo priemonių, valymo miltelių/pienelio ar kokių nors aštrių daiktų.

1. Nuimkite visas pakavimo medžiagas.
2. Nuvalykite prietaiso paviršius drėgnu skudurėliu ar kempine, tuomet sausai nušluostykite.

5 Kaip naudoti šią viryklę

Bendroji informacija apie maisto gaminimą







Aliejumi nepripildykite daugiau nei trečdaliao keptuvės. Kaitindami aliejų kaitvietės nepalikite be priežiūros. Dėl perkaitusio aliejaus gali kilti gaisras. **Niekuomet nebandykite gaisro gesinti vandeniu!** Aliejui užsidegus, uždekte jį audiniu gaisrui gesinti ar drėgnu skudurėliu. Išjunkite kaitvietę, jei tai padaryti saugu, ir kvieskite ugniagesius.

- Prieš kepdami maisto produktus, visada kruopščiai juos nusausinkite ir lėtai dėkite į karštą aliejų. Prieš kepimą būtina visiškai atšildykite užšaldytus maisto produktus.
- Kaitindami aliejų, neuždenkite prikaistuvio.
- Puodus ir keptuves ant kaitlentės dėkite taip, kad jų rankenos nebūtų virš kaitviečių ir nekaistų. Ant kaitlentės nedėkite nesubalansuotų ir lengvai virstančių indų.
- Nedėkite tuščių indų ir prikaistuvių ant įjungtų kaitviečių. Jie gali būti sugadinti.
- Laikant įjungtą kaitvietę be indo ar prikaistuvio, gaminys gali sugesti. Pabaigę gaminti, išjunkite kaitvietes.
- Gaminio paviršius gali būti įkaitęs, todėl nedėkite ant jo plastikinių ir aliumininių indų. Jeigu tokios medžiagos ištirptų, nedelsdami nuvalykite paviršių. Tokie indai induose nereikėtų laikyti ir maisto produktų.
- Naudokite tik prikaistus arba indus plokščiais dugnais.
- Į prikaistus ir indus dėkite tinkamą maisto produktų kiekį. Tuomet nereikės bereikalingai valyti, nes patiekalai neišbėgs. Nedėkite ant kaitviečių puodų arba keptuvių dangčių. Prikaistus dėkite taip, kad jie būtų kaitviečių viduryje. Jeigu norite perkelti prikaistuvį ant kitos kaitvietės, pakelkite ir padėkite jį ant kaitvietės, o ne traukite jį paviršiumi.

Patarimai dėl stiklo keramikos kaitlenčių

- Stiklo keramikos paviršius yra atsparus karščiu ir dideliams temperatūrų skirtumams.
- Ant stiklo keramikos paviršiaus nelaikykite jokių daiktų; nenaudokite jo vietoje pjaustymo lentos.

- Naudokite keptuves ir puodus tik lygiais, glotniais dugnais. Aštrūs kraštai subraižo paviršių.
- Nenaudokite aliumininių puodų ir keptuvių. Aliuminis gadiną stiklo keramikos paviršių.




Išsiliejęs maistas gali sugadinti stiklo keramikos paviršių ir sukelti gaisrą.

Nenaudokite puodų su įdubusiais arba išgaubtais dugnais.

Naudokite keptuves ir puodus tik lygiais dugnais. Tokie puodai užtikrina geresnį šilumos perdavimą. Jei puodo dugno skersmuo per mažas, prarasite dalį energijos.

Kaitlenčių naudojimas



- 1 Vienos grandinės kepimo plokštė 18-20 cm
- 2 Vienos grandinės kepimo plokštė 14-16 cm
- 3 Vienos grandinės kepimo plokštė 18-20 cm
- 4 Vienos grandinės kepimo plokštė 14-16 cm yra rekomenduojamo skersmens puodų, kuriuos reikia naudoti ant atitinkamų degiklių, sąrašas.




PAVOJUS:

Saugokite kaitvietę, kad ant jos kas nors nenukristų. Net ir tokie maži daiktai kaip druskinė gali sugadinti kaitvietę. Nenaudokite įskilusių kaitviečių. Pro šiuos įskilimus gali pratekėti vanduo ir gali sukelti trumpąjį jungimą. Jei paviršius būtų sugadintas (pvz., yra matomų įskilimų), nedelsiant išjunkite prietaisą, kad sumažintumėte elektros smūgio riziką.

i Įjungtos greitai kaistančios stiklokeraminės kaitvietės skleidžia ryškią šviesą. Nežiūrėkite dėmiai į ryškią lemputę.

Valdymo skydelis



Funkcijos

-  Maitinimo jungiklis – Įjungimo / išjungimo mygtukas
Kaitinimo nustatymas
-  Kaitinimo nustatymas
Kaitvietės pasirinkimas
-  Kaitvietės pasirinkimo indikatorius
-  Kaitvietės pasirinkimo indikatorius
-  Kaitvietės pasirinkimo indikatorius
-  Kaitvietės pasirinkimo indikatorius
-  Kaitvietės pasirinkimo indikatorius
-  Kaitvietės pasirinkimo indikatorius
-  Kaitvietės pasirinkimo indikatorius
-  Kaitvietės pasirinkimo indikatorius
-  Kaitvietės pasirinkimo indikatorius
-  Kaitvietės pasirinkimo indikatorius
-  Kaitvietės ekranas (kaitinimo nustatymas 0...9)

Pastaba :

- Šis prietaisas valdomas jutikliniu valdymo įrenginiu.
- Valdymo skydeliai visada turi būti švarūs ir sausi. Drėgmė ir nešvarumai gali sukelti gedimą.
- Brėžiniai ir paveikslėliai pateikiami tik informaciniais tikslais. Tikroji išvaizda arba funkcijos gali skirtis.

Viryklės įjungimas

Palieskite ir mažiausiai 1 sekundę palaikykite nuspaudę valdymo skydelio mygtuką "⓪". Įsijiebs kaitviečių ekranai. Kaitlentė paruošta naudoti. Per 10 sekundžių galite išjungti (pasirinkti) skirtingas kaitvietes. Naudojant maitinimo jungiklį "⓪" negalima naudoti kitų valdiklių.

Mirksi kaitvietės ekranas "0" ir visi susiję dešimtainiai kableliai.

Jeigu per 10 sekundžių neatliksite jokių veiksmų, kaitlentė automatiškai pereis į parengties režimą.

Palietus maitinimo jungiklį "⓪" ilgiau kaip 2 sekundes viryklė išjungama ir vėl perjungama į parengties režimą.


Kaitviečių pasirinkimas

1. Įjunkite viryklę.
2. Palieskite pageidaujamos kaitvietės pasirinkimo valdiklį "↻". Pasirinkus kaitvietę pradeda mirksėti atitinkamos kaitvietės ekrano dešimtainis kablelis "0".
3. Palieskite mygtukus "+" arba "-", kad nustatytumėte kaitinimo lygį nuo „1“ iki „9“ ir nuo „9“ iki „1“.

Mygtukai "+" arba "-" turi kartojimo funkciją. Liečiant vieną iš mygtukų ilgesnį laiką, kaitinimo lygis nuosekliai didės arba mažės kas 0,4 sekundės.

Pradėjus nuo mygtuko "+", pasirodys „9“.

Jeigu per 10 sekundžių neatliksite jokių veiksmų, kaitlentė automatiškai pereis į parengties režimą.



Kaitlentės išjungimas

Palietus maitinimo jungiklį "⓪" ilgiau kaip 2 sekundes viryklė išjungama ir vėl perjungama į parengties režimą.

Jeigu išjungus kaitlentę lieka įkaitusių kaitviečių, tai nurodoma nuolatinio "H" atitinkamos kaitvietės ekrane.

Atskirų kaitviečių išjungimas :

Pasirinktą kaitvietę galima išjungti 2 skirtingais būdais:

1. Vienu metu palietus mygtukus "+" ir "-"
2. Sumažinus kaitinimo lygį iki „0“ liečiant mygtuką "-"

1. Mygtukų "+" ir "-" naudojimas vienu metu

Pageidaujama kaitvietę reikia pasirinkti kaitvietės pasirinkimo mygtuku "↻". Kaitvietės ekrane pasirodo dešimtainis kablelis "0.". Norėdami išjungti kaitlentę, mygtukus "+" ir "-" paspauskite vienu metu.

2. Kaitinimo lygis sumažinamas iki „0“ spaudžiant pasirinktos kaitvietės mygtuką "-"

Kaitvietę taip galima išjungti sumažinus jos kaitinimo lygį iki „0“.

Greitasis kaitinimas

Ši funkcija padeda gaminti lengviau. Įjungus greitojo kaitinimo funkciją, kaitvietė bus kaitinama didžiausia galia numatytą laiko tarpą (žr. 1 lentelę). Greitojo kaitinimo laikas priklauso nuo pasirinkto kaitinimo lygio. Tai nurodo kaitvietės ekrane pakaitomis su kaitinimo nustatymu žybsinti „A“ (pvz. pusę sekundės šviečia „A“ ir pusę sekundės „9“). Pasibaigus greitajam kaitinimui, kaitlentė sumažins kaitinimo nustatymo reikšmę iki jūsų pasirinkti lygio ir nuolat ją rodyt. Greitojo kaitinimo funkcija pasižymi visos kaitvietės.

Greitojo kaitinimo funkcijos įjungimas :

1. Įjunkite viryklę.
2. Pasirinkite pageidaujama kaitvietę paliesdami pasirinkimo mygtukus.
3. Pasirinkite kaitvietės kaitinimo nustatymo reikšmę „9“ mygtuku "-". Nustačius kaitinimo lygį ekrane pakaitomis bus rodoma „9“ ir „A“. Tai reiškia, kad įjungtas kaitinimo nustatymas „9“ ir greitojo kaitinimo funkcija.
4. Tada per 10 sekundžių mygtuku "-" nustatykite pageidaujama kaitinimo lygį, kuriuo maistas bus gaminamas pasibaigus greitajam kaitinimui. Liečiant kaitvietės mygtukus "+" arba "-" galima nustatyti kaitinimo lygį nuo „9“ iki „1“ (pvz., galite nustatyti 6 lygį).
5. Šiuo atveju greitojo kaitinimo metu ekrane būtų pakaitomis rodoma „A“ ir „6“ Pasibaigus greitajam kaitinimui bus be perstojo rodoma „6“.

Greitojo kaitinimo funkcijos išjungimas :

- Greitojo kaitinimo funkciją galima išjungti anksčiau, liečiant mygtuką "-", kol kaitinimo nustatymas sumažės iki „0“.
- Greitasis kaitinimas gali būti panaikintas vienu metu naudojant jutiklius "+" ir "-" arba liečiant "-", kol kaitinimo lygis palaipsniui sumažės iki „0“.

* Papildomos srities aktyvinimas: (* jeigu kaitlentė turi šią funkciją)

Reikia nustatyti didesnį nei „0“ pagrindinės srities kaitinimo lygį.

Reikia pasirinkti kaitvietę su papildoma sritimi (pasirinktas gaminimo lygis mirksi ekrane) Vienu metu palieskite jutiklius "+" ir "-": Kai aktyvinama papildoma sritis, atitinkamame ekrane įsijiebia „.“ (taškas). Papildomą sritį galima išjungti vienu metu palietus jutiklius "+" ir "-". Dar kartą vienu metu palietus jutiklius "+" ir "-" gaminimo lygis sumažinamas iki „0“.

Apsaugos nuo vaikų užraktas

Kad vaikai neįjungtų kaitviečių, galite apsaugoti kaitvietę nuo netyčinio įjungimo. Apsaugos nuo vaikų užrakto funkciją užrakina jutiklinius valdiklius, tad norint juos atrakinti reikia atlikti kelis sudėtinius veiksmus.

Apsaugos nuo vaikų užraktas užrakinamas ir atrakinamas tik kaitlentei veikiant parengties režimu.

Kaip užrakinti modulį:

1. Įjunkite viryklę naudodami maitinimo jungiklį "Ⓢ".
2. Vienu metu palieskite "↻" ir "-" mažiausiai 2 sekundes.
3. Tada vėl palieskite mygtuką "+". Taip įjungsit apsaugos nuo vaikų funkciją ir visų kaitviečių ekranuose bus rodomas simbolis "L".

Apsaugos nuo vaikų užrakto atsaukimas:

Jis atrakinamas taip pat, kaip ir užrakinamas.

1. Įjunkite viryklę naudodami maitinimo jungiklį "Ⓢ".
2. Vienu metu palieskite mygtukus "↻" ir "-" mažiausiai 2 sekundes. 3. Tada vėl palieskite mygtuką „.“.
3. Tada vėl palieskite mygtuką "+".

Atrakinimo metu visų kaitviečių ekrane rodoma "L". "L" pranyks iškart po atrakinimo.

Naudojimo laiko apribojimai

Kaitlentės valdiklių naudojimo laikas yra ribotas. Jeigu netyčia paliekama neišjungta bent viena kaitvietė, ji

bus išjungta automatiškai praėjus kuriam laikui. (žr. toliau pateiktą 1 lentelę) Naudojimo laikas priklauso nuo pasirinkto kaitinimo nustatymo. Jeigu su kaitviete buvo susietas laikmatis, laikmačio ekrane 10 sekundžių bus rodoma „00“. (po 10 sekundžių įsijiebs

indikatorius, perspėjantis, kad kaitvietė vis dar karšta.) Po to laikmačio ekranas išsijungia. Kaitvietai išsijungus automatiškai kaip nurodyta ankstesnėje dalyje, kaitvietę galima naudoti iš naujo ir jai taikomas maksimalus šio kaitinimo nustatymo naudojimo laikas.

1 lentelė: Kaitinimo nuostatų parametrai, ciklo laikas 47,0 sekundės

Kaitinimo nustatymas	IŠJUNGTA – laikas sekundėmis	IJUNGTA – laikas sekundėmis	Naudojimo laiko apribojimai valandomis	Greitojo kaitinimo trukmė sekundėmis
0	0	0	0	-
U	45,9	1,1	6	-
1	45,6	1,4	6	60
2	43,6	3,4	6	180
3	41,3	5,7	5	288
4	38,4	8,6	5	390
5	35,9	11,1	4	510
6	33,1	13,9	1,5	150
7	26,2	20,8	1,5	210
8	19,2	27,8	1,5	270
9	0	47,0	1,5	-

Likutinės šilumos funkcijos

Jeigu kaitlentės paviršiaus temperatūra viršija 60 °C, išjungus kaitvietę arba kaitlentę, atitinkamų kaitviečių ekranuose dega "U" (likutinės šilumos) simbolis. Likutinei šilumai nukritus žemiau 60 °C, ekrane įsijiebia „0“. Nutrūkus maitinimo teikimui likutinės šilumos ekranas mirksis, jei atitinkamos kaitvietės likutinė temperatūra iki maitinimo sutrikimo buvo didesnė kaip 60 °C. Ekranas mirksės, kol praeis maksimalus likutinės šilumos laikas arba kaitvietė bus pasirinkta ir aktyvinta.

Jutiklio kalibravimas ir klaidų pranešimai

Kaitlentė atlieka automatinį kalibravimą atsižvelgdama į jutiklių, stiklo ir aplinkos sąlygas, kai pradedamas tiesti maitinimas. Kalibravimo metu stiklinio paviršiaus negali dengti jokie pašaliniai objektai. Be to, kaitvietės valdiklių negalima ryškiai apšviesti, pvz., saulės šviesa, galingais halogeniniais šviestuvais ir t.t.

2 lentelė: Klaidų kodai ir klaidų šaltiniai

Klaidos priežastis	Ekranas
Pernelyg ryški aplinkos šviesa	F1
Ryški pulsuojanti šviesa (dienos šviesos lempa)	F2
Jutiklis uždengtas ryškiu objektu	F3
Stipriai kintanti aplinkinė šviesa	F4

Taikymo pavyzdys:

Kalibravimas atliekamas be jokių keblumų esant šiam apšvietimui:

Apšvietimas šviesos lempute be reflektoriaus (100 W, matine) 70 cm atstumu virš stiklo keramikos kaitlentės. Kaitvietę galima sėkmingai sukalibruoti net esant ryškiam apšvietimui, pvz., šviečiant nukreipiamam halogeniniam šviestuvui su reflektoriumi (50 W). Įvykus klaidai, kalibravimas kartojamas tol, kol aplinkos sąlygos leidžia atlikti sėkmingą kalibravimą. Viryklę galima valdyti tik sėkmingai sukalibravus visus jutiklius. Kalibravimo metu nuo kaitlentės privaloma pašalinti visus objektus. Be to, kalibravimo metu aplinkos šviesos šaltinis negali būti per aukštai. Pasirodžius pranešimams F2, F2 arba F4 vartotojas kalibravimo, atliekamo pirmą kartą prijungus maitinimą, metu turėtų išjungti visus aplinkos šviesos šaltinius arba uždengti langą. Sėkmingai pabaigus kalibravimo procesą valdiklis tampa atsparus labai intensyviai aplinkos šviesai. Naudojimo metu Naudojamas kaitlentės valdymo skydelis nuolat prisitaiko ir atlieka automatišką kalibravimą, atsižvelgdamas į aplinkos sąlygų pokyčius.



Jutiklinis valdiklis turi jutiklį, kuris saugo nuo perkaitimo. Reaguodama į šį jutiklį atitinkama kaitvietė išsijungia. Jeigu reikia informacijos apie paaiškinimus arba klaidos pranešimus, žr. lentelę.

Jeigu mygtukas spaudžiamas nepertraukiamai ilgiau kaip 10 sekundžių, visa valdymo sistema išjungžiama ir pasigirsta nenutrūkstantis įspėjimo signalas.

6 Techninis aptarnavimas ir priežiūra

Bendroji informacija

Prietaisą reguliai valant, pailgėja gaminio naudojimo laikas ir sumažėja triukščių atvejų.



PAVOJUS:

Prieš atlikdami techninę priežiūrą ir prieš valydami, prietaisą atjunkite nuo maitinimo tinklo.

Kyla elektros smūgio pavojus!



PAVOJUS:

Prieš valydami viryklę, leiskite jai atvėsti. Karšti paviršiai gali nudeginti!

- Kruopščiai išvalykite gaminį po kiekvieno panaudojimo. tada gaminimo likučius bus lengviau pašalinti, jie nepridegs orkaitę naudojant kitą kartą
- Prietaisui valyti nereikia jokių specialių valymo priemonių. Naudokite šiltą vandenį su trupučiu indų plovimo skysčio, minkštą skudurėlį ar kempinę gaminiui valyti ir sausą skudurėlį drėgmei iššluostyti.
- Būtinai visada sausai nuvalykite bet kokius išsiliejusius arba po valymo likusius skysčius.
- Nerūdijančio plieno paviršiams ir rankenai valyti nenaudokite valymo priemonių, kurių sudėtyje yra rūgšties ar chloro. Tokias dalis valykite skystoje valymo priemonėje (be šveičiamųjų medžiagų) sudrėkintu skudurėliu; būtinai braukite viena kryptimi.



Tam tikros valymo priemonės ar valymo medžiagos gali apgadinti paviršius.

Valydami nenaudokite šveičiančių valymo priemonių, valymo miltelių/pienelio ar kokių nors aštrių daiktų.



Šiam prietaisui valyti nenaudokite garinių valymo prietaisų, nes gali kilti elektros smūgis.

Kaitlentės valymas

Stiklo keramikos paviršiai

Nuvalykite stiklo keramikos paviršių šaltu vandeniu sudrėkinta šluoste, kad ant jo neliktų jokios valymo priemonės. Nausausinkite minkšta, sausa šluoste. Likučiai gali pažeisti stiklo keramikos paviršių naudojant kaitlentę kitą kartą.

Ant stiklo keramikos paviršiaus pridžiūvusių likučių jokiais būdais negalima grandyti sulinkusiais peiliais, plieno drožlių šluostėmis ar panašiais įrankiais. Kalcio dėmės (geltonas) šalinkite naudodami nedidelį kiekį kalkių nuosėdų šalinimo priemonės, pavyzdžiui, actu arba citrinos sultimis. Taip pat galite naudoti tinkamas, parduotuvėse įsigyjamąs priemones. Jeigu paviršius labai suteptas, užpilkite valymo priemonės ant kempinės ir palaukite, kol ji visiškai susigers. Tuomet nuvalykite kaitlentės paviršių drėgnu skudurėliu.



Čukringą maistą, pavyzdžiui, tirštą saldų kremą ir sirupą reikia nedelsiant nuvalyti, nelaukiant, kol paviršius atvės. Kitaip stiklo keramikos paviršius gali būti nepataisomai sugadintas.

Laikui bėgant danga ir kiti paviršiai gali išblukti. Tačiau tai nepaveikia prietaiso veikimo.

Spalvos išblukimas ir dėmės, atsiradusios ant stiklo keramikos paviršiaus, yra normalu ir nėra gedimas.

7 Trikčių nustatymas

Kaisdomos ir vėsdamos metalinės prietaiso dalys skleidžia garsus.

- Kai metalinės dalys kaista, jos gali plėstis ir kelti triukšmą. >>> *Tai nėra gedimas.*

Prietaisas neveikia.


- Perdegė arba suveikė elektros tinklo saugiklis. >>> *Patikrinkite saugiklius saugiklių dėžėje. Jeigu reikia, pakeiskite arba atitaisykite juos.*
- Gaminio laido kištukas neįkištas į (įžemintą) lizdą. >>> *Patikrinkite kištumo įjungimą.*
- Jeigu vėl įjungus viryklę ekranas neužsidega: >>> *Atjunkite prietaisą elektros grandinės pertraukikliu. Palaukite 20 sekundžių, paskui vėl jį įjunkite.*



Jeigu atlikus visus šiame skyriuje aprašytus nurodymus trikties atitaisyti nepavyksta, kreipkitės į įgaliotojo techninio aptarnavimo centro atstovą. Niekada nebandykite patys taisyti sugedusio gaminio.

Iebūvēta plīts virsma

Lietotāja rokasgrāmata



LV

beko

Lūdzu, vispirms izlasiet šo lietošanas rokasgrāmatu!






Cienījamais pircēji!

Paldies, ka izvēlējāties Beko produktu. Mēs ceram, ka šī iekārta, kas izgatavota ar augstu kvalitāti un modernu tehnoloģiju, jums nodrošinās vislabākos rezultātus. Tādēļ lūdzam pirms šīs iekārtas izmantošanas rūpīgi izlasīt visu lietošanas rokasgrāmatu un citus pievienotos dokumentus saglabāt tos atsaucēi arī nākotnē. Ja atdosiet šo iekārtu kādam citam, pievienojiet tai arī šo lietošanas rokasgrāmatu. Ņemiet vērā visus šajā lietošanas rokasgrāmata dotos brīdinājumus un norādījumus.

Atcerieties, ka šī lietošanas rokasgrāmata var attiekties arī uz vairākiem citiem modeļiem. Šajā rokasgrāmatā būs norādītas atšķirības starp modeļiem.

Simbolu paskaidrojums

Šajā lietošanas rokasgrāmatā ir izmantoti tālāk norādītie simboli.



Arçelik A.Ş.
Karaağaç caddesi No:2-6
34445 Sütlüce/Istanbul/TURKEY
Made in TURKEY

1 Svarīgi norādījumi un brīdinājumi par drošību un vides aizsardzību 4

Vispārējā drošība	4
Elektriskā drošība.....	4
Produkta drošība.....	5
Paredzētā lietošana.....	6
Bērnu drošība	6
Atbrīvošanās no vecās iekārtas	7
Atbrīvošanās no iepakojuma materiāla	7

2 Vispārīgā informācija 8

Pārskats.....	8
Tehniskā specifikācija	8

3 Uzstādīšana 9

Pirms uzstādīšanas	9
Uzstādīšana un pievienošana	10
Atbrīvošanās no vecās iekārtas	11

4 Sagatavošana 12

Padomi par elektroenerģijas taupīšanu	12
Sākotnējā izmantošana	12
Iekārtas pirmā tīrīšanas reize.....	12

5 Plīts virsmas izmantošana 13

Vispārīga informācija par ēdiena gatavošanu.....	13
Plīts virsmu izmantošana	13
Vadības panelis.....	14

6 Apkope un tīrīšana 18

Vispārīga informācija	18
Plīts virsmas tīrīšana.....	18

7 Traucējummeklēšana 19

1 Svarīgi norādījumi un brīdinājumi par drošību un vides aizsardzību

Šajā sadaļā ir drošības noteikumi, kas palīdzēs izvairīties no traumas vai īpašuma bojājuma riska. Šo noteikumu neievērošana atcelts jebkuru garantiju.

Vispārējā drošība

- Šo iekārtu var izmantot bērni vecumā no 8 gadiem un personas ar mazākām fiziskajām, garīgajām un uztveres spējām vai bez pieredzes un zināšanām, ja vien šīs personas netiek uzraudzītas vai nav saņēmušas norādījumus par iekārtas drošu izmantošanu un sapratušas saistītos riskus. Bērni nedrīkst spēlēties ar šo iekārtu. Tīrīšanu un apkopi nedrīkst veikt bērni, kuri netiek uzraudzīti.
- Ierīci nedrīkst izmantot personas (tai skaitā bērni) ar kustību traucējumiem, invaliditāti vai garīgās veselības traucējumiem, vai bez specifiskām zināšanām un pieredzes, izņemot gadījumus, kad šīs personas tiek uzraudzītas vai ir saņēmušas atbilstošu instruktažu. Nodrošīniet, lai bērni nespēlējas ar šo iekārtu.
- Ja iekārta tiek nodota citai personai personīgai lietošanai vai kā lietota prece, ir jānodod arī

lietotāja rokasgrāmata, iekārtas uzlīmes un citi saistītie dokumenti un daļas.

- Uzstādīšanu un remontu vienmēr jāveic pilnvarotam pakalpojuma sniedzējam. Ražotājs neuzņemsies atbildību par bojājumiem, kas radušies nepilnvarotu personu veiktu darbību rezultātā, un tas var atcelt iekārtas garantiju. Pirms uzstādīšanas uzmanīgi izlasiet instrukcijas.
- Neizmantojiet iekārtu, ja tā ir bojāta vai ja redzams kāds bojājums.
- Pēc katras izmantošanas reizes pārbaudiet, vai iekārtas funkciju pārslēgi ir novietoti izslēgtā pozīcijā.

Elektriskā drošība

- Ja iekārta ir bojāta, to nevajadzētu izmantot, kamēr iekārtu nav salabojis pilnvarots pakalpojuma sniedzējs. Pastāv elektriskās strāvas trieciena risks.
- Pievienojiet iekārtu tikai pie iezemētas kontaktligzdas/elektrolīnijas ar tabulā "Tehniskās specifikācijas" norādītajām vērtībām atbilstošu spriegumu un aizsardzību. Neatkarīgi no tā, vai iekārtai ir vai

nav transformators, lieciet iekārtu iezemēt kvalificētam elektriķim. Mūsu uzņēmums nebūs atbildīgs par problēmām, kas radīsies iekārtu izmantojot bez iezemējuma atbilstoši vietējiem noteikumiem.

- Nekādā gadījumā nemazgājiet iekārtu, uz tās uzlejot vai uzšļakstot ūdeni! Pastāv elektriskās strāvas trieciena risks.
- Iekārtas uzstādīšanas, apkopes, tīrīšanas un remonta laikā to jāatvieno no barošanas avota.
- Ja iekārtas barošanas savienojuma kabelis ir bojāts, lai izvairītos no riska tā nomaina jāuztic ražotājam, ražotāja pakalpojumu sniedzējam vai līdzīgi kvalificētām personām.
- Izmantojiet tikai tabulā "Tehniskās specifikācijas" norādīto savienojuma kabeli.
- Iekārta jāuzstāda tā, lai to varētu pilnīgi atvienot no tīkla. Atbilstoši konstrukcijas prasībām, jābūt iespējamai atvienošanai vai nu ar barošanas vada kontaktspraudni, vai ar fiksētā elektroinstalācijā iebūvētu slēdzi.
- Jebkurus darbus, kas saistīti ar elektroaprīkojumu un sistēmām, vajadzētu veikt tikai pilnvarotiem un kvalificētiem speciālistiem.
- Bojājuma gadījumā izslēdziet iekārtu un atvienojiet no strāvas

avota. Lai to izdarītu, atvienojiet atbilstošo mājas drošinātāju.

- Pārlicinieties, vai drošinātāja pretestība atbilst produkta specifikācijai.

Produkta drošība

- BRĪDINĀJUMS: Šī iekārta un tās ārējās daļas lietošanas laikā sakarst. Rīkojieties uzmanīgi un nepieskarieties sildelementiem. Par 8 gadiem jaunāki bērni nedrīkst atrasties iekārtas tuvumā, ja vien viņi netiek pastāvīgi uzraudzīti.
- Nekādā gadījumā neielietojiet iekārtu tad, kad jūsu spriešanas spējas vai koordinācija ir pasliktinājusies alkohola un/vai medikamentu lietošanas rezultātā.
- Uzmanieties, ja traukos atrodas alkoholiskie dzērieni. Alkohols augstā temperatūrā izgaro un var izraisīt ugunsgrēku, jo nonākot saskarē ar karstām virsmām var aizdegties.
- Nenovietojiet blakus iekārtai viegli uzliesmojošus materiālus, jo izmantošanas laikā iekārtas sāni var sakarst.
- Neaizsprostojiet ventilācijas atveres.
- Ierīces tīrīšanai neizmantojiet tvaika tīrītājus, jo tas var izraisīt elektriskās strāvas triecienu.
- BRĪDINĀJUMS: Ar tautiem un eļļu gatavota ēdiena atstāšana uz

ieslēgtas plīts bez uzraudzības var izraisīt ugunsgrēku. NEKAD nemēģiniet nodzēst uguni ar ūdeni, bet izslēdziet iekārtu un nosedziet liesmu, piemēram, ar vāku vai ugunsdzēsamo segu.

- UZMANĪBU! Ēdiena gatavošanas process ir jāuzrauga. Ātras ēdiena gatavošanas process ir jāuzrauga nepārtraukti.

- BRĪDINĀJUMS: Aizdeģšanās risks! Neglabājiet lietas uz ēdiena gatavošanas virsmām.

- BRĪDINĀJUMS: Ja virsma ir ieplaisājusi, izslēdziet iekārtu, lai izvairītos no iespējamā strāvas trieciena.

- Sildvirsmas stikla saplīšanas gadījumā veiciet tālāk minētās darbības. Nekavējoties izslēdziet visus degļus un citus elektriskos sildelementus un atvienojiet ierīci no barošanas avota.

Nepieskarieties ierīces virsmai. Neizmantojiet ierīci.

- Šī iekārta nav paredzēta izmantošanai ar ārējā taimera vai atsevišķas tālvadības sistēmas palīdzību.
- Tvaika spiediens, kas izveidojas dēļ mitruma uz plīts virsmas vai katla apakšā, var izraisīt katla izkustēšanos. Tādēļ pārliedziniet, ka katlu apakša un plīts virsma vienmēr ir sausa.

- BRĪDINĀJUMS: Lietojiet tikai ēdiena gatavošanas iekārtas ražotāja izstrādātos vai lietošanas instrukcijās kā piemērotus norādītos plīts virsmas aizsargus vai iekārtā integrētos plīts virsmas aizsargus. Nepiemērotu aizsargu lietošana var izraisīt nelaimes gadījumus.

Lai nodrošinātu iekārtas ugunsdrošību, rīkojieties šādi.

- Pārliedziniet, ka spraudkontakts labi atbilst kontaktligzdai, kā arī nedzirksteļo.
- Neizmantojiet bojātu vai iepļīsušu vadu vai pagarinātāju, atskaitot oriģinālo vadu.
- Nodrošiniet, lai uz iekārtas ligzdas nenokļūst šķidrums vai mitrums.

Paredzētā lietošana

- Šī iekārta ir paredzēta izmantošanai mājāsaimniecībā. Tās lietošana komerciālām vajadzībām nav pieļaujama.
- Šī iekārta ir paredzēta tikai ēdiena gatavošanai. To nevajadzētu izmantot nekādiem citiem mērķiem, piemēram, telpas apsildīšanai.
- Ražotājs neuzņemsies atbildību par bojājumiem, kas radušies nepareizas izmantošanas vai apiešanās rezultātā.

Bērnu drošība

- BRĪDINĀJUMS: Ārējās daļas lietošanas laikā var sakarst.

Neļaujiet tuvumā atrasties maziem bērniem.

- Iepakojuma materiāli var būt bīstami bērniem. Neļaujiet bērniem spēlēties ar iepakojuma materiāliem. Lūdzu, atbrīvojieties no visām iepakojuma daļām atbilstoši vides standartiem.
- Elektriskās iekārtas ir bīstamas bērniem. Iekārtas darbības laikā neļaujiet bērniem atrasties tās tuvumā, un neļaujiet bērniem spēlēties ar iekārtu.
- Nenovietojiet virs iekārtas nekādus priekšmetus, pēc kuriem bērni varētu sniegties.

Atbrīvošanās no vecās iekārtas

Atbilstība EEIA direktīvai un atkritumu pārstrāde:



Šī iekārta atbilst ES EEIA direktīvas (2012/19/ES) prasībām. Šis izstrādājums ir marķēts ar elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu (EEA) klasifikācijas simbolu.

Šī iekārta ir izgatavota no augstas kvalitātes detaļām un materiāliem, kas ir atkārtoti izmantojami un piemēroti otrreizējai pārstrādei. Pēc iekārtas kalpošanas laika beigām neizmetiet to kopā ar parastajiem majsaimniecības un citiem atkritumiem. Nogādājiet to elektrisko un elektronisko iekārtu savākšanas centrā, lai varētu veikt otrreizējo pārstrādi. Plašāku informāciju par savākšanas centriem varat uzzināt vietējā pašvaldībā.

Atbilstība direktīvai par bīstamo vielu ierobežošanu elektroniskajā un elektriskajā aprīkojumā:


Jūsu nopirktā iekārta atbilst ES direktīvas par bīstamo vielu ierobežošanu elektroniskajā un elektriskajā aprīkojumā (2011/65/ES) prasībām. Tās sastāvā nav šajā direktīvā norādīto kaitīgo un aizliegtu materiālu.

Atbrīvošanās no iepakojuma materiāla

- Iepakojuma materiāli ir bīstami bērniem. Turiet iepakojuma materiālus drošā vietā, kurā tiem nevar piekļūt bērni. Iekārtas iepakojuma materiāli ir izgatavoti no otrreizēji pārstrādājamiem materiāliem. Atbrīvojieties no tiem pareizi un sašķīrojiet atbilstoši noteikumiem par atkritumu pārstrādi. Neatbrīvojieties no tiem kopā ar parastajiem majsaimniecības atkritumiem.

2 Vispārīgā informācija

Pārskats



- | | | | |
|---|--------------------------------|---|-----------------------|
| 1 | Vienkontūra elektriskā plītiņa | 3 | Vitrokeramikas virsma |
| 2 | Montāžas skava | 4 | Pamatnes vāks |

Tehniskā specifikācija

Spriegums/frekvence	220-240 V ~ 50/60 Hz
Kopējais jaudas patēriņš	6000 W
Drošinātājs	16 A x 2 / 32 A
Kabeļa tips/šķērsriezums	min.H05V2V2 5 x 1,5 mm ² / 3 x 2,5 mm ²
Ārējie izmēri (augstums/platums/dziļums)	55 mm/580 mm/510 mm
Uzstādīšanas izmēri (platums/dziļums)	560 mm/490 mm
Degļi	
Priekšpuses kreisā puse	Vienkontūra elektriskā plītiņa
Izmērs	180 mm
Jauda	1800 W
Aizmugures kreisā puse	Vienkontūra elektriskā plītiņa
Izmērs	140 mm
Jauda	1200 W
Aizmugures labā puse	Vienkontūra elektriskā plītiņa
Izmērs	180 mm
Jauda	1800 W
Priekšpuses labā puse	Vienkontūra elektriskā plītiņa
Izmērs	140 mm
Jauda	1200 W



Tehniskā specifikācija var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma, lai uzlabotu iekārtas kvalitāti.



Attēli šajā rokasgrāmatā ir shematiski un, iespējams, precīzi neatbilst jūsu produktam.



Uz iekārtas uzlīmēm vai dokumentācijā norādītās vērtības ir iegūtas laboratorijas apstākļos, atbilstoši attiecīgajiem standartiem. Atkarībā no iekārtas lietošanas un vides apstākļiem, šīs vērtības var atšķirties.

3 Uzstādīšana

Iekārtu jāuzstāda kvalificētam speciālistam atbilstoši spēkā esošajiem noteikumiem. Pretējā gadījumā garantija tiks atcelta. Ražotājs neuzņemsies atbildību par bojājumiem, kas radušies nepilnvarotu personu veiktu darbību rezultātā, un tas var atcelt iekārtas garantiju.



Par iekārtas novietošanas vietas sagatavošanu un pievienošanu elektrotīklam ir atbildīgs pats klients.



BĪSTAMI:

Šī iekārta jāuzstāda atbilstoši visiem vietējiem gāzes un/vai elektrības noteikumiem.



BĪSTAMI:


Pirms uzstādīšanas vizuāli pārbaudiet, vai nav redzami iekārtas bojājumi. Ja redzami bojājumi, tad neuzstādiet iekārtu. Bojātas iekārtas var radīt risku jūsu drošībai.

Pirms uzstādīšanas

Plīts virsma ir paredzēta uzstādīšanai uz komerciālām vajadzībām izmantojamas darbvirsmas. Starp iekārtu

un virtuves sienām un mēbelēm ir jānodrošina droša distance. Skatiet attēlu (vērtības norādītas mm).

- Tas var tikt izmantots arī atsevišķi novietotām iekārtām. Virs plīts virsmas atstājiet vismaz 750 mm.
- (*) Ja virs plīts ir jāuzstāda nosūcējs, tad uzstādīšanas augstumu skatieties plīts nosūcēja ražotāja norādījumos par uzstādīšanu (min. augstums ir 650 mm).
- Neņemiet iepakojuma materiālus un transportēšanas laikā izmantotos stiprinājumus.
- Izmantotajām virsmām, sintētiskajiem lamināta materiāliem un līmēm jābūt karstumizturīgiem (min. 100 °C).
- Darbvirsmai jāatrodas tajā pašā līmenī un jābūt horizontāli nostiprinātai.
- Izgrieziet darbvirsmā spraugu plīts virsmas ievietošanai atbilstoši uzstādīšanas izmēriem.



* min.

Uzstādīšana un pievienošana

- Iekārtu var uzstādīt un pievienot tikai atbilstoši valstī pieņemtajiem noteikumiem par uzstādīšanu.



Neuzstādiēt plīts virsmu vietās, kur ir asas malas vai stūri.
Pastāv stikla keramikas virsmas saplīšanas risks!

Pievienošana elektrotīklam

Pievienojiet iekārtu pie iezemētas kontaktligzdas/linijas, kas aizsargāta ar tabulā "Tehniskā specifikācija" norādītajām vērtībām atbilstošu mazgabarīta bloķēšanas sistēmu. Neatkarīgi no tā, vai iekārtai ir vai nav transformators, lieciet iekārtu iezemēt kvalificētam elektriķim. Mūsu uzņēmums nebūs atbildīgs par bojājumiem, kas radīsies iekārtu izmantojot bez iezemējuma atbilstoši vietējiem noteikumiem.



BĪSTAMI:

Iekārtu pie barošanas avota drīkst pievienot tikai pilnvarots un kvalificēts speciālists. Iekārtas garantijas periods sākas tikai pēc pareizas uzstādīšanas. Ražotājs neuzņemsies atbildību par bojājumiem, kas radīsies nepilnvarotu personu veiktu darbību rezultātā.



BĪSTAMI:

Barošanas kabelis nedrīkst tikt saspīests, salocīts vai iespiests vai saskarties ar iekārtas karstajām detaļām. Bojāta barošanas kabeļa nomaiņa ir jāveic kvalificētam elektriķim. Pretējā gadījumā pastāv elektriskās strāvas trieciena, īssavienojuma vai aizdegšanās risks!

- Savienojumam jāatbilst valsts noteikumiem.
- Strāvas avota datiem jāatbilst datiem, kas norādīti uz iekārtas tipa uzlīmes. Tipa uzlīme atrodas iekārtas korpusa aizmugurē.
- Iekārtas barošanas kabelim ir jāatbilst vērtībām, kas norādītas tabulā "Tehniskā specifikācija".



BĪSTAMI:

Pirms jebkura darba, kas saistīts ar elektroinstalāciju, sāksanas atvienojiet šo iekārtu no strāvas avota.
Pastāv elektriskās strāvas trieciena risks.

Pievienojiet barošanas kabeli.


1. Ja barošanas kabelis neietilpst iekārtas komplektācijā, tad, ievērojot norādījumus kabeļa shēmā, pie iekārtas jāpievieno barošanas kabelis, ko varat izvēlēties tabulā (Tehniskā specifikācija, Lappuse 8) atbilstoši elektroinstalācijai jūsu mājā.

Ja nav iespējama atvienošana no barošanas avota visos polos, tad jāpievieno elektriskās separācijas ierīce ar min. kontaktu attālumu 3 mm (drošinātāji, līnijas drošības slēdži, slēdzēji) visos polos, un šai ierīcei ir jāatrodas līdzās plītij (tomēr ne virs tā) atbilstoši IEE noteikumiem. Šo norādījumu neievērošanas gadījumā var rasties iekārtas darbības problēmas un izstrādājuma garantija var tikt atzīta par neederīgu.



Ieteicama papildu aizsardzība ar noplūdes strāvas aizsargslēdzi.

2. Ar skrūvgrīzi atveriet spaiļu bloku.
3. Ievietojiet barošanas kabeli caur kabeļa skavu zem spaiļes un nostipriniet to pie galvenā korpusa ar integrēto skrūvi uz kabeļa pieslēgvietas.
4. Savienojiet vadus atbilstoši komplektācijā ietilpstošajai diagrammai.



5. Pēc vadu savienošanas aizveriet spaiļu bloka vāku.
6. Novietojiet barošanas kabeli tā, lai tas nepieskaras iekārtai un netiek saspīests starp iekārtu un sienu.



Drošības apsvērumu dēļ barošanas kabelis nedrīkst būt garāks par 2 m.


Iekārtas uzstādīšana

1. Pagrieziet plīts virsmu ar augšu uz leju un novietojiet uz plakanas virsmas.
2. Plīts virsmas uzstādīšanas laikā no apakšpuses apkārt plīts virsmai jāuzliek iepakojumā esošā blīvpaplāksne, kā parādīts attēlā.



3. Novietojiet plīts virsmu un letes un nocentrējiet.

4. Ar uzstādīšanas skavām droši nostipriniet plīts virsmu, caur atverēm piestiprinot uz apakšējā rāmja.




- 1 Plīts virsma
- 2 Skrūve
- 3 Uzstādīšanas skava
- 4 Lete




Pēc plīts virsmas novietošanas uz skapiša, plauktu var uzstādīt, lai atdalītu skapīti no plīts virsmas, kā parādīts attēlā augstāk. Tas nav nepieciešams, uzstādot iebūvēto krāsni.

Piemēram, ja ir iespējams pieskarties pie iekārtas apakšas, jo tā ir uzstādīta atvilktnē, tad šo daļu ir jānosedz ar koka plāksni.



* min. 15 mm

Skats no aizmugures (savienojuma atveres)



BĪSTAMI:

Pievienošana pie dažādiem caurumiem nav ieteicama drošības apsvērumu dēļ, jo tas var sabojāt gāzes un elektrisko sistēmu.



BĪSTAMI:

Plīts virsma ir aprīkota ar detaļām, kas darbojas ar gāzi un elektrību. Šī iemesla dēļ, plīts virsmas nostiprināšanai ir atļauts izmantot tikai tam paredzētās stiprinājumu vietas, izmantojot tikai komplektācijā iekļautos stiprinājumus un skrūves, saskaņā ar lietošanas instrukcijas norādēm. Ja šie nosacījumi netiks ievēroti, tiks radīti draudi dzīvībai un īpašumam.

Pēdējā pārbaude

1. Izstrādājuma lietošana
2. Pārbaudiet funkcijas.

Atbrīvošanās no vecās iekārtas

- Saglabājiet iekārtas oriģinālo kasti un transportējiet iekārtu tajā. Ievērojiet uz kartona kastes dotos norādījumus. Ja jums nav oriģinālās kartonas kastes, iepakojiet iekārtu burbulplēvē vai biežā kartonā un rupīgi aptiniet ar līmlenti.



Aplūkojiet savu iekārtu un pārlicinieties, vai transportēšanas laikā tā nav tikusi bojāta.

4 Sagatavošana

Padomi par elektroenerģijas taupīšanu

Šī informācija jums palīdzēs izmantot iekārtu ekoloģiski un ekonomiski.

- Pirms saldētu ēdienu gatavošanas tos atlaidiniet.
- Ēdiena gatavošanai izmantojiet katlus/pannas ar vākiem. Gatavojot ēdienu bez vāka, elektroenerģijas patēriņš var būt 4 reizes lielāks.
- Izvēlieties izmantojamā katla pamatnes izmēram piemērotu degli. Vienmēr izvēlieties ēdieniem piemērota izmēra katlu. Lielākiem katliem ir nepieciešams lielāks elektroenerģijas daudzums.
- Gatavojot ēdienu uz elektriskajām plīts virsmām, izmantojiet katlus ar plakanu pamatni. Katli ar biezāku pamatni nodrošinās labāku siltuma vadīšanu. Varat ietaupīt līdz pat 1/3 elektroenerģijas.
- Traukiem un katliem jābūt piemērotiem ēdiena gatavošanas zonām. Trauku vai katlu apakšai nevajadzētu būt mazākai par sildplāksni.

- Ēdiena gatavošanas zonām un katlu apakšām vajadzētu būt tīrām. Netīrumi samazinās siltuma vadīšanu no ēdiena gatavošanas zonu uz katla pamatni.
- Ilgāka ēdiena gatavošanas laika gadījumā izslēdziet ēdiena gatavošanas zonu 5 līdz 10 minūtes pirms ēdiena gatavošanas laika beigām. Izmantojot atlikušo siltumu, varat ietaupīt līdz pat 20% elektroenerģijas.

Sākotnējā izmantošana

Iekārtas pirmā tīrīšanas reize



Virsmu var sabojāt zināmi mazgāšanas līdzekļi vai tīrīšanas materiāli.

Tīrīšanai neizmantojiet agresīvus mazgāšanas līdzekļus, tīrīšanas pulverus/krēmus vai citus asus priekšmetus.

1. Noņemiet visus iepakojuma materiālus.
2. Noslaukiet iekārtas virsmas ar mitru drāniņu vai sūklīti un noslaukiet ar drāniņu.

5 Plīts virsmas izmantošana

Vispārīga informācija par ēdiena gatavošanu




Nekādā gadījumā nepiepildiet pannu ar vairāk vienu trešdaļu eļļas. Eļļas sakarsēšanas laikā neatstājiet plīts virsmu bez uzraudzības. Pārkarseta eļļa rada aizdegšanās risku. **Nekad nemēģiniet dzēst uguni ar ūdeni!** Kad eļļa aizdegas, apsedziet to ar ugunsdzēsamo segu vai mitru drānu. Izslēdziet plīts virsmu, ja tas nerada draudus jūsu drošībai, un piezvaniet ugunsdzēsības dienestam.


- Pirms ēdiena cepšanas vienmēr to labi nosusiniet un uzmanīgi ielieciet sakarsētā eļļā. Pirms cepšanas pārlicinieties, ka saldētā pārtika ir pilnīgi atlaidzināta.
- Nolieciet vāku uz trauka, ko izmantojiet eļļas sakarsēšanai.
- Novietojiet pannas un kastroļus tā, lai to rokturi neatrodas virs plīts virsmas un netiek sakarsēti. Nolieciet uz plīts virsmas nestabilus traukus, kas var viegli sašķiebties.
- Nolieciet tukšus traukus un kastroļus uz ieslēgtām ēdiena gatavošanas zonām. Tie var tikt sabojāti.
- Ēdiena gatavošanas zonas izmantošana bez trauka vai kastroļa radīs iekārtas bojājumu. Pēc ēdiena gatavošanas pabeigšanas izslēdziet ēdiena gatavošanas zonas.
- Tā kā iekārtas virsma var būt karsta, nolieciet uz tās plastmasas un alumīnija traukus. Nekavējoties notīriet no virsmas visus šos izkusušos materiālus. Šādus traukus nevajadzētu izmantot arī ēdiena glabāšanai.
- Izmantojiet tikai kastroļus un traukus ar plakanu apakšu.
- Ievietojiet kastroļus un pannās atbilstošu ēdiena daudzumu. Tādējādi jūs izvairīsieties no nevajadzīgas pāri malām pārlijuša ēdiena tīrīšanas. Nolieciet ēdiena gatavošanas zonās kastroļu vai pannu vākus. Novietojiet kastroļus tā, lai tie atrodas ēdiena gatavošanas zonas centrā. Kad vēlaties pārvietot kastroli uz citu ēdiena gatavošanas zonu, nebīdiet to, bet paceliet un nolieciet vēlamajā ēdiena gatavošanas zonā.

Padomi par stikla keramikas virsmām


- Stikla keramikas virsma ir kartstumizturīga, un liela temperatūras starpība to neietekmē.
- Neizmantojiet stikla keramikas virsmu priekšmetu turēšanai vai kā griešanas virsmu.
- Izmantojiet tikai kastroļus un pannas ar mehāniski apstrādātu apakšu. Asas malas var saskrāpēt virsmu.
- Neizmantojiet alumīnija traukus un kastroļus. Alumīnijs bojā stikla keramikas virsmu.




Izlijis ēdiens var sabojāt stikla keramikas virsmu un izraisīt ugunsgrēku.



Neizmantojiet traukus ar ieliektu vai izliektu apakšu.




Izmantojiet tikai kastroļus un pannas ar plakanu apakšu. Tas nodrošina labu siltuma vadišanu.



Ja kastroļa diametrs būs pārāk mazs, tad tiks velti tērēta enerģija.

Plīts virsmu izmantošana



- 1 Vienkontūra elektriskā plītiņa 18-20 cm
- 2 Vienkontūra elektriskā plītiņa 14-16 cm
- 3 Vienkontūra elektriskā plītiņa 18-20 cm
- 4 Vienkontūra elektriskā plītiņa 14-16 cm ir saraksts ar ieteicamo katlu diametru, kādu vajadzētu izmantot uz attiecīgajiem degļiem.




BĪSTAMI:

Nelaujiet uz plīts virsmas nokrist nekādiem priekšmetiem. Plīts virsmu var sabojāt pat nelieli priekšmeti, piem., sāls trauciņš. Nelietojiet ieplaisājušas plīts virsmas. Caur plaisām var izsūkties ūdens un izraisīt īssavienojumu. Jebkāda veida virsmas bojājuma (piem., redzamas plaisas) gadījumā nekavējoties izslēdziet iekārtu, lai līdz minimumam samazinātu elektriskās strāvas trieciena risku.



Ātri sakarstošās stikla keramikas virsmas pēc ieslēgšanas izstaro spilgtu gaismu. Neskatieties spilgtā gaismā.

Vadības panelis



Funkcijas



Galvenais slēdzis —
IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS
taustiņš

Karstuma iestatījums



Karstuma iestatījums
Sildriņķa izvēles (pārslēgšanas)
vadības elements
Sildriņķa (ēdiena gatavošanas
zonas) izvēles indikators



Sildriņķa attēlojums (karstuma
iestatījums no 0 līdz 9)

Piezīme.

- Šī ierīce tiek vadīta, izmantojot skārienvadības ierīci.
- Vienmēr turiet vadības paneļus tīrus un sausus. Mitrums un netīrumi var traucēt funkciju darbību.
- Attēli un shēmas ir tikai ilustratīvos nolūkos. Faktiskais skats vai funkcijas var atšķirties.

Plīts virsmas ieslēgšana

Aptuveni 1 sekundi pieskarieties taustiņam "⓪" uz vadības paneļa. Sildriņķa displejs tiks izgaismots. Plīts virsma ir gatava izmantošanai. Nākamo 10 sekunžu laikā varat ieslēgt (izvēlēties) dažādus sildriņķus.

Galvenā slēdža "⓪" izmantošanas laikā nav atļauts izmantot citus vadības elementus.

Iemirgojas sildriņķu displeji "⓪" un visi attiecīgie decimāldaļu atdalītāji.

Ja 10 sekunžu laikā netiks veikta nekāda darbība, plīts virsma automātiski tiks ieslēgta gaidstāves režīmā.

Ja galvenajam slēdzim "⓪" pieskarsities ilgāk par 2 sekundēm, plīts virsma tiks izslēgta un vēleiz iestatīta gaidstāves režīmā.


Sildriņķu (ēdiena gatavošanas zonas) izvēle

1. Ieslēdziet plīts virsmu.
2. Pieskarieties sildriņķa izvēles vadības elementam "↻", lai izvēlētos vajadzīgo sildriņķi. Pēc sildriņķa izvēles iemirgojas attiecīgā sildriņķa displeja "⓪" decimāldaļu atdalītājs.
3. Iestatiet karstuma līmeni no "1" līdz "9" vai no "9" līdz "1", pieskaroties taustiņam "+" vai "-".

Taustiņiem "+" vai "-" ir atkārtojuma funkcija. Ja vienam no taustiņiem pieskaraties ilgāku laiku, karstuma līmenis nepārtraukti samazināsies vai palielināsies ik pēc 0,4 sekundēm.

Ja sākat ar taustiņu "+", displejā tiek parādīts "9".

Ja 10 sekunžu laikā netiks veikta nekāda darbība, plīts virsma automātiski tiks ieslēgta gaidstāves režīmā.



Plīts virsmas izslēgšana

Ja galvenajam slēdzim "Ⓛ" pieskaraties ilgāk par 2 sekundēm, plīts virsma tiks izslēgta un vēleiz iestatīta gaidstāves režīmā.

Ja pēc plīts virsmas izslēgšanas ir saglabājies karstums, tas tiks parādīts ar viennmēriģu "H" attiecīgajā sildriņķa displejā.

Atsevišķu sildriņķu izslēgšana:

Izvēloto sildriņķi var izslēgt 2 dažādos veidos:

1. Vienlaikus pieskaroties taustiņiem "+" un "-"
2. Karstuma iestatījuma samazināšana līdz "0", pieskaroties taustiņam "-"

1. Taustiņu "+ un "-" izmantošana vienlaikus

Vajadzīgais sildriņķis ir jāizvēlas ar sildriņķu izvēles taustiņu "⤵". Sildriņķa displejā "0" tiek parādīts decimāldaļu atdalītājs. Lai izslēgtu sildriņķi, taustiņiem "+" un "-" ir jāpieskaras vienlaikus.

2. Karstuma iestatījuma samazināšana līdz "0", izmantojot vajadzīgā sildriņķa taustiņu "-"

Sildriņķi var arī izslēgt, samazinot karstuma iestatījumu līdz vērtībai "0".

Karstuma pastiprināšana

Šī funkcija atvieglo ēdiena gatavošanu. Ja karstuma pastiprināšana ir aktīva, sildriņķis noteiktu laiku tiks darbināts ar maksimālo jaudu (sk. 1. tabulu). Karstuma pastiprināšanas laiks ir atkarīgs no izvēlētā karstuma līmeņa. To sildriņķa displejā norāda "A", kas pārmaiņus mirgo ar karstuma iestatījuma vērtību (piem., pussekundi deg "A" un pussekundi — "9"). Kad karstuma pastiprināšanas laiks beidzas, plīts virsmas karstums tiks samazināts un nepārtraukti tiks rādīta jūsu izvēlētā karstuma iestatījuma vērtība.

Katrs sildriņķis ir aprīkots ar karstuma pastiprināšanas funkcionalitāti.

Karstuma pastiprināšanas funkcijas ieslēgšana:

1. Ieslēdziet plīts virsmu.
2. Izvēlieties vajadzīgo sildriņķi, pieskaroties tā izvēles taustiņiem.
3. Izvēlieties sildriņķa karstuma iestatījumu vērtību "9", izmantojot taustiņu "-". Pēc karstuma iestatījuma pamišus tiks rādītas vērtības "9" un "A". Tas nozīmē, ka pašlaik ir aktīva karstuma iestatījuma vērtība "9" un karstuma pastiprināšanas funkcija.
4. Pēc tam, 10 sekunžu laikā, izmantojot taustiņu "-", iestatiet vajadzīgo karstuma iestatījuma vērtību, kādā ēdiena gatavošana tiks turpināta pēc karstuma pastiprināšanas laika beigām.

Pieskaroties sildriņķa taustiņiem "+" vai "-", var izmantot karstuma iestatījumu ar vērtību no "9" līdz "1". (Piemēram, varat iestatīt 6. līmeni.)

5. Ēdiena gatavošanas ar karstuma pastiprināšanu laikā displejā pamišus tiks rādītas vērtības "A" un "6" (piemēram) Kad karstuma pastiprināšanas laiks būs beidzies, nepārtraukti tiks rādīta vērtība "6".

Karstuma pastiprināšanas funkcijas izslēgšana:

- Karstuma pastiprināšanas funkciju var izslēgt agrāk, pieskaroties taustiņam "-" tik ilgi, līdz tiek parādīts karstuma iestatījums "0".
- Jaudas pastiprināšanu var izdzēst, vienlaikus izmantojot sensoru "+" un "-" vai pakāpeniski samazinot līmeņus, pieskaroties pie "-" līdz vērtībai "0".

* Aktīvā paplašinātā zona: (* ja jūsu plīts virsma ir aprīkota ar šo funkciju)

Pamata zona ir jānoregulē līdz līmenim, kas pārsniedz vērtību 0.

Ir jāizvēlas sildīšana ar paplašinātu sildīšanu (displejā mirgo izvēlētais ēdiena gatavošanas līmenis).

Vienlaikus pieskarieties sensoram "+" un "-": Paplašinātā zona tiek aktivizēta un septiņu segmentu displejā norādīta ar "." (punkts). Paplašināto zonu var izdzēst, vēleiz vienlaikus pieskaroties sensoram "+" un "-". Ja vēleiz vienlaikus pieskaraties sensoram "+" un "-", ēdiena gatavošanas līmenis tiks izdzēsts uz "0".

Bērnu slēdzene

Lai bērni nevarētu ieslēgt sildriņķus, varat nodrošināt gāzes plīti pret nejaūšu ieslēgšanu. Bērnu slēdzene ir izstrādāta tā, lai skārienvadības ierīci varētu bloķēt ar sarežģītu vairākdarbību procesu.

Bēru slēdzeni var bloķēt un atbloķēt tikai gaidstāves režīmā.

Moduļa bloķēšana:

1. Ieslēdziet plīts virsmu, izmantojot galveno slēdzi "Ⓛ".
2. Vismaz 2 sekundes vienlaikus pieskarieties pie "⤴" un "—".
3. Pēc tam vēlreiz pieskarieties pie taustiņa "+". Tiks aktivizēta bērnu slēdzenes funkcija, un visos sildriņķu displejos tiks rādīts simbols "Ⓛ".

Bērnu slēdzenes bloķēšana:

Bērnu slēdzeni deaktivizē tieši tāpat, kā to aktivizē.

1. Ieslēdziet plīts virsmu, izmantojot galveno slēdzi "Ⓛ".
2. Vismaz 2 sekundes vienlaikus pieskarieties taustiņiem "⤴" un "—".
3. Pēc tam vēlreiz pieskarieties taustiņam "+".

1. tabula: karstuma iestatījuma parametri, cikla laiks 47,0 s

Karstuma iestatījums	IZSLĒGŠANĀS laika periods s	IESLĒGŠANĀS laika periods s	Darbības laika ierobežojums h	Karstuma pastiprināšanas ilgums s
0	0	0	0	-
U	45,9	1,1	6	-
1	45,6	1,4	6	60
2	43,6	3,4	6	180
3	41,3	5,7	5	288
4	38,4	8,6	5	390
5	35,9	11,1	4	510
6	33,1	13,9	1,5	150
7	26,2	20,8	1,5	210
8	19,2	27,8	1,5	270
9	0	47,0	1,5	-

Atlikušā siltuma funkcijas

"H" (atlikušais karstums) iedegas deaktivizēta sildriņķa vai plīts virsmas sildriņķu displejos, ja tiek noteikts, ka plīts virsmas temperatūra pārsniedz 60 °C. Kad atlikušais karstums ir zemāks par 60 °C, displejā iedegas vērtība "0". Atlikušā karstuma displejs mirgo arī tad, ja ir radiēs strāvas padeves pārtraukums, bet pirms šī pārtraukuma attiecīgā sildriņķa atlikušais karstums bija lielāks par 60 °C. Displejs mirgos tik ilgi, līdz būs beidzies maksimālais atlikušā karstuma laiks vai tiks izvēlēts un aktivizēts sildriņķis.

Sensora kalibrēšana un kļūdu ziņojumi

Pēc galvenā sprieguma pievienošanas plīts virsmas vadības elements veic automātisku kalibrēšanu attiecībā uz sensoru, stikla un apkārtējās vides nosacījumiem. Kalibrēšanas laikā sensora stikla laukumu nedrīkst aizsegēt neviens objekts. Turklāt plīts

3. Pēc tam vēlreiz pieskarieties pie taustiņa "+". Atbloķēšanas laikā visos sildriņķu displejos tiek rādīts "Ⓛ". Pēc veiksmīgas atbloķēšanas "Ⓛ" tūlīt pazūd.

Darbības laika ierobežojumi

Plīts virsmas kontrolierīcei ir ierobežots darbības laiks. Ja nejausi aizmirstat izslēgt vienu vai vairākus sildriņķus, sildriņķis pēc noteikta laika tiks automātiski deaktivizēts (sk. 1. tabulu tālāk). Darbības laika ierobežojums ir atkarīgs no izvēlēta karstuma iestatījuma. Ja ar sildriņķi ir saistīts taimeris, uz 10 sekundēm taimera displejā tiks parādīta vērtība "00" (pēc 10 sekundēm iedegsies atlikušā karstuma indikators). Pēc tam taimera displejs tiek izslēgts. Pēc sildriņķa automātiskas izslēgšanās, kā tas ir aprakstīts iepriekš, sildriņķi atkal var izmantot, un šim karstuma iestatījumam tiek piemērots maksimālais darbības laiks.

virsmas vadības elementu nedrīkst pakļaut spilgtam apgaismojumam, piemēram, saules stariem, jaudīgai halogēna gaismai u.tml.

2. tabula. Kļūdu kodi un kļūdu avots

Kļūdas iemesis	Displejs
Pārāk spilgta apkārtējā gaisma	F1
Specīga pulsejoša gaisma (luminescences spuldze)	F2
Sensors pārklāts ar spilgtu objektu	F3
Specīgi mirgojoša apkārtējā gaisma	F4

Lietošanas piemērs:

Kalibrēšana tiek veikta bez problēmām šādā apgaismojumā:

Apgaismojums, ko rada elektriskā spuldzīte bez reflektora (100 W, opalescējoša) 70 cm attālumā virs stikla keramikas virsmas.

Ja kalibrēšana ir veiksmīga, plīts virsma garantēti darbosies arī spilgtā apgaismojumā, piemēram, pie halogēnās spuldzes ar reflektoru (50 W).

Kļūdas gadījumā kalibrēšana tiek atkārtota, līdz ārējās vides apstākļi ļauj veiksmīgi veikt kalibrēšanu. Plīts virsmas vadību var veikt tikai tad, ja ir sekmīgi pabeigta visu sensoru kalibrēšana.

Kalibrēšanas procesa laikā neņemiet no plīts virsmas visus priekšmetus. Turklāt kalibrēšanas laikā apkārtējai gaismai nevajadzētu būt pārāk spilgtai. Ja tiek parādīts ziņojums F2, F2 vai F4, lietotājam ir pēc pirmā savienojuma izveides ar elektroapgādes līniju uz kalibrēšanas procesa laiku ir jāizslēdz visi apkārtējās gaismas avoti vai jāaizklāj logs. Pēc sekmīga kalibrēšanas procesa pabeigšanas vadības sistēma

pieļauj ļoti spilgtu apkārtējās vides apgaismojumu.

Darbības laikā

Kad darbojas plīts virsmas vadības elementi, tie nepārtraukti pielāgojas un pārkalibrējas atbilstoši izmaiņām apkārtējās vides apstākļos.



Skārienvadības elementam ir sensors, kas aizsargā no pārkaršanas. Atbildot uz šī sensora darbību, tiek deaktivizēts attiecīgais deglis. Informāciju par skaidrojumiem vai kļūdas ziņojumiem skatiet diagrammā. Ja kāda poga tiek aktivizēta bez pārtraukuma (ilgāk par 10 sekundēm), tiek deaktivizēta visa vadības sistēma un atskan nepārtraukts skaņas signāls.

6 Apkope un tīrīšana

Vispārīga informācija

Regulāra tīrīšana pagarina iekārtas kalpošanas laiku un samazina bieži sastopamas problēmas.



BĪSTAMI:

Pirms apkalpošanas un tīrīšanas darbu uzsākšanas atvienojiet iekārtu no barošanas avota.

Pastāv elektriskās strāvas trieciena risks.



BĪSTAMI:

Pirms tīrīšanas sākšanas ļaujiet iekārtai atdzist.

Karstas virsmas var izraisīt apdegumus!

- Pēc katras lietošanas reizes rūpīgi notīriet iekārtu. Šādi būs iespējams daudz vieglāk notīrīt pēc ēdiena gatavošanas palikušās atliekas, tādejādi izvairoties no to piedegšanas nākamajā iekārtas izmantošanas reizē.
- Iekārtas tīrīšanai nav nepieciešami īpaši tīrīšanas līdzekļi. Iekārtas tīrīšanai izmantojiet siltu ūdeni un mazgāšanas šķidrumu, mikstu drāniņu vai švammīti un noslaukiet iekārtu ar mikstu drāniņu.
- Vienmēr pārliecinieties, vai pēc tīrīšanas un uzreiz pēc izšļakstīšanās ir rūpīgi noslaucīts viss lielais ūdens.
- Nerūsējošā tērauda virsmu un roktura tīrīšanai neizmantojiet tīrīšanas līdzekļus, kuru sastāvā ir skābe vai hlorīds. Lai notīrītu šīs daļas, izmantojiet mikstu drāniņu un šķidro mazgāšanas līdzekli (kas nav abrazīvs) un slaukiet tikai vienā virzienā.



Virsmu var sabojāt zināmi mazgāšanas līdzekļi vai tīrīšanas materiāli.

Tīrīšanai neizmantojiet agresīvus mazgāšanas līdzekļus, tīrīšanas pulverus/krēmus vai citus asus priekšmetus.



Ierīces tīrīšanai neizmantojiet tvaika tīrītājus, jo tas var izraisīt elektriskās strāvas triecieni.

Pļīts virsmas tīrīšana

Stikla keramikas virsmas

Noslaukiet stikla keramikas virsmu ar aukstā ūdenī samitrinātu drāniņu, lai uz virsmas nepaliktu tīrīšanas līdzeklis. Noslaukiet ar mikstu un sausu drāniņu. Nākamo reizi izmantojot pļīts virsmu, mazgāšanas līdzekļa paliekas var sabojāt stikla keramikas virsmu. Uz stikla keramikās virsmas piekaltušās paliekas nekādā gadījumā nedrīkst noskrāpēt ar nažu asmeņiem ar āķiņiem, metāla kasikli vai līdzīgiem rīkiem.

Notīriet kaļķa traipus (dzeltenos plankumus) ar nelielu daudzumu kaļķakmens tīrītāja, piemēram, etiķi vai citronu sulu. Varat lietot arī piemērotos veikalos nopērkamos produktus.

Ja virsma ir ļoti netīra, uzlejiet tīrīšanas līdzekli uz švammītes un pagaidiet, līdz tas ir labi absorbēts. Pēc tam notīriet pļīts virsmu ar mitru lupatiņu.



Produktus uz cukura bāzes (tādus kā biezs krēms un sirops) ir jānotīra nekavējoties, negaidot, kamēr virsma atdzīs. Pretējā gadījumā stikla keramikas virsma var tikt sabojāta.

Laika gaitā var notikt neliela pārklājuma un citu virsmu krāsas izbalēšana. Tas neietekmēs iekārtas darbību. Stikla keramikas virsmas izbalēšana un traipi ir parasta parādība, un tas nav defekts.

7 Traucējummeklēšana

iekārta sakaršanas un atdzišanas laikā rada metāliskus trokšņus.

- Kad metāla daļas ir sakarsušas, tās var izplesties un radīt troksni. >>> *Tā nav darbības kļūda.*

iekārta nedarbojas.

- Galvenais drošinātājs ir bojāts vai atvienojies. >>> *Pārbaudiet drošinātājus, kas atrodas drošinātāju kārbā. Ja nepieciešams, tos nomainiet vai atkal aktivizējiet.*
- Iekārta nav pievienota (iezemētai) kontaktligzdai. >>> *Pārbaudiet spraudkontakta savienojumu.*
- Ja displejs netiek izgaismots pēc atkārtotas plīts virsmas ieslēgšanas >>> *Atvienojiet iekārtu ar slēgiekārtas palīdzību. Pagaidiet 20 sekundes un vēlreiz to pievienojiet.*



Ja nevarat novērst problēmu arī pēc visu šajā sadaļā doto norādījumu izpildes, tad sazinieties ar pilnvarotu apkalpošanas speciālistu vai šīs iekārtas pārdevēju. Nekādā gadījumā nemēģiniet pats salabot bojāto iekārtu.

